Genre du véhicule		Marque de fabrique «	Type 17 - V# Jetta		Fiche d'homologation N°		
Voiture de tourisme		y w	1	(moteu	r: EM/55 kV)	сн 0853 67	7 '
Nº du châssis Identification du moteur Importateur principal	u capot (par lucarne) (en direction de marche) mach-Sad						
Châsaie Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de viesses Frein de service Frein auxiliaire Frein d'arêt Raientisseur Contrôle 2 circuits Contrôle 2 circuits Cercaserie Nombre de portes Centures secunté Ar4m (E) A			Silencieux 2 = 400 x Ø 85 mm 450 x 189 x 89 mm			4 avant 4 80,0 8,08 5600 4200 / 4200 2	
ar Distance volent – vers l'avant		61 0000	9700	Poids remorquable to Charge garantie sur Vitesse maximale steetee km	r le toit aion le constructeur	75 159	75 154 km/
				resign — Klu	vii & ∨miri	u moteur	buse de lorce

Equipment	CR (E) ou ECR (E)	Indications pour le permis de circulation			
Feux de route Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)	Genre du Voiture de tourisme			
Feux de position Feux rouges	A (E) dans CR/ECR (E) R-S1 (E)	vehicule Marque et type V W 17 - VW Jetta			
Feux stop Cilipnoteurs av	R+S1 (E) 1 (E) 1 ar 2a (E)	Homologation N° CH C353 67			
Catadioptres av		Carrossene limousine			
Feux amère de brouillard	3 (S) sur demande				
Feux complèmentaires Eclairage plaque	2/ séparé	Places total 5 avant 2			
Essuie-głace Avertisseurs	2/ balais avecrsars lave-glace 1/ BOSCH CH 5 0301 C9	Poids à vide 860 Carburant 8 8,08 CV-Impôt			
	ou d'autres modèles homologués	Polds total 1330 Cylindrée 1598			

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- +) Variantes de uneus : 175/70 SR 13 185/70 SR 13 205/60 SR 13 185/60 SR 14 195/60 SR 14 195/50 SR 15

Charge: Load-Index minimum "70" (335 kg par preu) ou supérieure / <u>Vmax</u> Speed-Index "S" (180 km/h).

Variantes de jantes: 5 1/2 J x 13 acier/ML voies AV = 1404 AR = 1372 6 J x 14 acier/ML voies AV = 1414 AR = 1382 mm
6 J x 13 acier/ML 1414 1382 5 1/2 J x 15 acier/ML 1404 1372 mm

Pour toutes les jantes en allisge léger WW/AUDI, des vis avec pas de vis de 28 mm sont exigées.