

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	17 - V4 Jetta (moteur: JJ/82 kW)	CH 0853 68

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur " 17 "
	devant le N° du châssis "WVW... 16..."
Plaquette constructeur	sous le capot, à l'avant à côté de la fermeture du capot
N° du châssis	sous le capot, en haut à droite sur le bac à eau (visible par lucarne)
Identification du moteur	" JJ " à l'avant sur le bloc (en direction de marche)
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale) AV=disques/ AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire (contrôle du niveau ou
Contrôle 2 circuits	(différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur	V W	Type	J J
Marque	V W	Temps	4
Construction	en ligne	Position	avant
Carburant	9	Nombre cylindres	4
Réfrigérant	eau	Course	86,4
Alésage	81,0	CV-impôt	9,07
Cylindrée	1781	à l/min	5900
Puissance en kW	82 DIN	à l/min	4425
Bruit à l'arrêt	75,0 dB/A	à l/min	
Silencieux	2 pots = 400 x Ø 88 mm 600 x Ø 150 mm		
Mesure des gaz	OGE		
Déparasitage	OGE, annexe 8, chiffre 4 = A+2 / B+2		

Carrosserie	limousine (s.d. avec spoiler arrière en Polyurethane)		
Nombre de portes	2 ou 4	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar	intérieur-gauche	
Cale	-	Rétroviseurs	intérieur-gauche
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4195	Empattements 2400
Largeur		1630	Essieu double av ar 1404 +) ar 1372 +)
Hauteur		1410	Voies av ar -
Porte à faux	av 780	Voies	av ar -
	ar 1015		ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 9900 d 9700

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	350	350	900
Charge utile	110	240	350
Poids total	660	590	1250
Poids garantis			1330
Pneus	175/70 HR 13	175/70 HR 13	+) - / 1,8
Ply / bar	- / 1,8	- / 1,8	
Charge pour V max	730	730	
Jantes	210	210	
	5 1/2 J x 13 DP 38 acier/métal léger	+) mécanique automatique	
Gat poids remorquable avec/sans frein		1200 / 400	
Garantie poids de l'ensemble		-	
Poids remorquable testé		900	
Charge garantie sur le toit		75	
Vitesse maximale selon le constructeur		179	km/h
testée	km/h à l/min	au moteur	pense de force

Equipeiment	CR	(E) ou	HCR	(3)		
Feux de route	CR	(E) ou	HCR	(3)		
Feux de croisement	A	(E) dans	CR/HCR	(3)		
Feux de position	R-S1	(E)				
Feux rouges	R-S1	(E)				
Feux stop						
Clignoteurs	av	1	(E)	ar	2a	(3)
Catadioptrés	av	-		ar	I	(3)
Feux de gabarit	av	-		ar	-	
Feux arrière de brouillard		3	(E)	sur demande		
Feux complémentaires		-				
Eclairage plaque		2/séparé				
Essuie-glace		2/balais avec 4336 lave-glace				
Avertisseurs		1/BOSCH CH 5 0301 09				
		ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme			
Marque et type	V W 17 - VW Jetta			
Homologation				
N°	CH	CB53	68	
Carrosserie	limousine			
Places	total	5	avant	2
Poids à vide	900	Carburant	3	
Charge utile	-	CV-impôt	9,07	
Poids total	1330	Cylindrée	1781	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

+) Variante de pneus : 155 HR 13 185/70 HR 13 205/60 HR 13 185/60 HR 14 195/60 HR 14 195/50 HR 15

Charge: Load-Index minimum "70" (335 kg par pneu) ou supérieure / Vmax Speed-Index "H" (210 km/h)

<u>Jantes</u>	:	5 J x 13	acier ou métal léger	voies	AV = 1390	AR = 1358	mm
		6 J x 13			1414	1382	mm
		6 x 14			1414	1372	mm
		5 1/2 J x 15			1404	1372	mm

Pour toutes les jantes VW/AUDI en alliage léger, des vis avec pas de vis de 28 mm sont obligatoires.