Genre du véhicule		Marque de fabrique -	Туре	2 B - VW Passat		Fiche d'homologation N°				
Voiture de tourisme		V W		moteur: WY/55 kW	+)	сн 0853	72			
Constructeur Identification	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD sur la praquette du constructeur "32 B" devant le N° du châssis "WVW 32" sous le capot, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile									
Nº du châssis	sous le capot, à l'avant au centre du bac à eau .									
Identification du moteur	" WY " à gauche, latéralement au centre du bloc									
Importateur principal	A M A C , Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad									
Véhicule homologué	prototype									
Chāssis Nombre d'essieux Direction	2 mécanique, s	Nombrederoues 4 d. avec assistance hydra	ulique	Moteur Marque Construction	V W	Type	W. Y.			
Transmission	mécanique sy	nchronisée		Carburant	9	Position	avant			
Nombre de vitesses	5		couss avant	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4			
Frein de service		2 circuits, AV=disques/		Alésage	79.5	Course .	80,0			
	assistance pa	ar dépression, sur toutes eur selon charge, sur les	les roues	Cylindrée	1588	CV-Impôt	8,08			
		2 du frein de service (Puissance en kW	55 (DIN)	à t/min	5600			
Frein auxiliaire	CIICUITS 1 T	S dm tiett de setatce /e	a gragouar	- Digit & Law of	$\frac{74.0}{2 \text{ pots}} = 355$	à 1/min	4200			
Frein d'arrêt	mécanique, à	expansion interne, sur .	les roues A	Silencieux		x 189 x 89 mm				
(contrôle du 1			Mesure des gaz	OCE					
Contrôle 2 circuits	(<u>différence</u> de	e pression; lampe-témoin	combinés	Déparasitage	OCE, annexe 8	, chiffre 4 =	A+2 / B+2			
	limousine									
Carrosserie Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Compteur de vitesse km/h		Poids	avant 570	amère - 400	total			
Ceintures sécurité av	Ar4m (E)		(E) + 3 (E)	Poids à vide	115	235	970 350			
Cale	-		e + droite	Charge utile	685	635	1320			
Antivol	verrouillage	de la direction		Poids garantis	307	377	1460			
				Pneus	165 SR 13	165 SR 13	1500			
Nombre de places :	5 av 2	centre	ar3	_/ Ply/bar	-/ 2,0	- / 2,0				
				Charge	820	820				
Dimensions	intérieur extéri			pour V max	180	180				
Longueur	44			/ Jantes	5 J x 13 DP 4	5 acier/métal	léger +)			
Largeur			- 1400	5'		mécanique	automatique			
Hauteur Porte à faux av		45	+) ar 1408	and barda remarda	able avec/sans frem	1200/550				
-0.14 # 190V SA		40 Voies av	:	Garantie poids de l'		660				
Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage Ø g 9500 d 9500				_	Poids remorquable testé 960 Charge garantie sur le toit 75					
			<u> </u>	1 7 7	r le lait lefan le constructeur	164				
•				1			km/h			
				restee kn	i/h à t/min ai	ı moteur	prise de force			

Equipement §) Feux de route	CR (E) ou HCR (E)			Indications po	Indications pour le permis de circulation				
Feux de croisement	CR	(E) ou	HCR (E		Genre du		Voiture de	tourisme	
Feux de position	A	(E) dans CR	ECR (E)	véhicule			 .	
Feux rouges	R-S1	(E)			Margue et type		W W	32 B -	VW Passat
Feux stop	R-31	(E)			Homologation			•= =	
Clignoteurs av	1	(E)		ar 2a (E)	N°	СН	0853 72		
Catadioptres av				ar <u>I</u> (E)		Ç.		- .	
Feux de gabant av		 ! _		ar	Carrossene		limousine		•
Feux amère de brouillard	3	(E) sur dema							
Feux complementaires	3	(E) sur dems	ande (A'	V=feux de brouill	ard) Places	total	5	avant	2
Eclairage blaque		é, au centre)						
Essuie-glace	2/balai			avec/某系写 lave-gla	e Poids à vide		970	Carburant	В
Avertisseurs	1/Klaxo				Charge utile		-	CV-Impôt	8.08
ou d'autres modèles homologués							1460		1588
					Poids total		1404	Cylindrés	1,700

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

Variantes de jantes: 5 1/2 J x 13 déport 38 mm acier ou métal léger VW/AUDI voies AV = 1414 mm AR = 1422 mm
6 J x 14 déport 38 mm acier ou métal léger VW/AUDI 1414 mm 1422 mm

\$) Squipement : livrable sur demande avec spoïler frontal en plastique et spoïler arrière en Polyurethan, sur demande avec dispositif start-stop;

des bavettes sont exigées derrière les roues arrière avec jantes 6 J x 14.

. Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 14.-25.06.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation