

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	32 B - VW Passat	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	(moteur: WE/85 kW)		CH 0853 74

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Identification sur la plaquette du constructeur "32 B"
 devant le N° du châssis "WVW... 32..."
 Plaquette constructeur sous le capot, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis sous le capot, à l'avant au centre du bac à eau
 Identification du moteur "WE" à gauche latéralement au centre du bloc
 Importateur principal A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Véhicule homologué prototype

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée ou automatique
 Nombre de vitesses 5 resp. 3 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR (contrôle du niveau ou différence de pression; lampe-témoin combinée)
 Contrôle 2 circuits

Moteur
 Marque V W Type W E
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 5
 Alesage 79,5 Course 86,4
 Cylindree 2144 CV-impôt 10,92
 Puissance en kW 85 (DIN) à Vmin 5300
 Bruit à l'arrêt 76,0 / 78,0 dB(A) à Vmin 3975 / 3975
 Silencieux 3 pots = 400 x Ø 100 mm 350 x 181 x 87 mm 450 x 225 x 150 mm
 Mesure des gaz OGE
 Déparasitage CCS, annexe 8, chiffre 4 = A+2 / B+2

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2+1 ou 4+1 Compte de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + 3 (E)
 Cales - Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places l 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 4435 Empattements 2550
 Largeur 1685 Essieu double av - ar -
 Hauteur 1385 Voies av 1400 + ar 1408 +
 Porte à faux av 945 Voies av - ar -
 ar 940 ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule g 9500 d 9500

Poids avant arrière total
 Poids à vide 670 420 1090
 Charge utile 115 235 350
 Poids total 785 655 1440
 Poids garantis 1560 1560
 Pneus 165 .R 13 165 .R 13 +)
 Ply / bar - / 2,0 - / 2,0
 Charge 820 820
 pour V max SR = 180 HR = 210 +)
 Jantes 5 J x 13 DP 45 acier/metal léger +)
 Gar. poids remorquable avec/sans frein mécanique 1200/550 automatique 1200/550
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé 1090 1090
 Charge garantie sur le toit 75 75
 Vitesse maximale selon le constructeur 188 180 km/h
 testée km/h à Vmin au moteur prise de force

Equipement §)	CR	(E) ou	HCR (E)
Feux de route	CR	(E) ou	HCR (E)
Feux de croisement	A	(E) dans	CR/HCR (E)
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Cilignoteurs	av		ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux amère de brouillard	B	(E) sur demande	
Feux complémentaires	B	(E) sur demande (AV=feux de brouillard)	
Eclairage plaque	2/séparé, au centre		
Essue-glace	2/balais avec/avec lave-glace		
Avertisseurs	1/Klaxon CH 5 0701 05		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W 32 B - VW Passat		
Homologation			
N°	CH 0853 74		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1090	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	10,92
Poids total	1580	Cylindrée	2144

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

+) Variante de pneus : 185/70 .R 13 900 (2,1) Vmax 180/210 km/h (SR/HR)
195/60 .R 14 890 (2,1) 180/210 km/h (SR/HR)

avec boîte mécanique = pneus ER / avec boîte automatique = pneus SR.

Variante de jantes: 5 1/2 J x 13 déport 38 mm acier ou métal léger VW/AUDI voies AV = 1414 mm AR = 1422 mm
6 J x 14 déport 38 mm acier ou métal léger VW/AUDI 1414 mm 1422 mm

§) Equipement : livrable sur demande avec spoiler frontal en plastique et spoiler arrière en Polyurethan, sur demande avec dispositif start-stop;

des bavettes sont exigées derrière les roues arrière avec jantes 6 J x 14.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 14.-25.06.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation