

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	32 B - VW Passat (moteur: WN/85 kW) (à partir du No WVW ... 32.D. 000 001)	CH 0853 75

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaque du constructeur "32 B" devant le N° du châssis "WVW... 32..."
Plaque constructeur	sous le capot, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	sous le capot, à l'avant au centre du bac à eau
Identification du moteur	"WN" à gauche, latéralement au centre du bloc
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	5 resp. 3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR (contrôle du niveau ou différence de pression; lampe-témoin combinée)
Contrôle 2 circuits	

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2+1 ou 4+1
Ceintures sécurité	av Ax4m (E) ar
Cale	Rétroviseurs gauche + droite
Antivol	verrouillage de la direction

Nombre de places	1 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2550
Largeur	Essieu double av 1414 +) ar 1422 +)
Hauteur	Voies av - ar -
Porte à faux	Voies av - ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braguage Ø g 9500 d 9500

Moteur	V W	Type	W N
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	5
Refroidissement	79,5	Course	77,4
Cylindrée	1920	CV-impôt	9,78
Puissance en kW	85 (DIN)	à l/min	5900
Brut à l'arrêt	77,5 / 79,5 dB(A)	à l/min	4425 / 4425
Silencieux	3 pots 400 x Ø 100 mm 760 x 180 x 86 mm 450 x 225 x 150 mm		
Mesure des gaz	CE 78/665, CO 0,9 - 1,0 % CO		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffre 4 = A+2 / B+2		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	670	410	1080
Charge utile	115	235	350
Poids total	785	645	1430
Poids garants			1580
Pneus	195/60 HR 14	195/60 HR 14	+))
Ply / bar	- / 2,1	- / 2,1	
Charge	890	890	
pour V max	210	210	
Jantes	6 J x 14 DP 38 acier/métal léger		+))

Gaz poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200/550	automatique 1200/550
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	1080	1080
Charge garantie sur le toit	75	75
Vitesse maximale selon le constructeur	188	182
testée	km/h à l/min	au moteur prise de force

Équipement §)	CR	(E) ou	HCR (E)
Feux de route	CR	(E) ou	HCR (E)
Feux de croisement	A	(E) dans CR/HCR (E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Clignoteurs	av	1	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	1	ar I (E)
Feux de gabarit	av	1	ar
Feux amère de brouillard	B	(E) sur demande	
Feux complémentaires	B	(E) sur demande (feux de brouillard AV)	
Eclairage plaque	2/séparé, au centre		
Essue-glace	2/balais avec ETB lave-glace		
Avertisseurs	1/Klaxon CR 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W	32 B	- VW Passat
Homologation	CH 0853 75		
N°	CH 0853 75		
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1080	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,78
Poids total	1580	Cylindrée	1920

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

+) Variante de pneus : 165 HR 13 820 (2,0) Vmax 210 km/h
185/70 HR 13 900 (2,1) 210 km/h

Variante de jantes: 5 J x 13 déport 45 mm acier ou métal léger VW/AUDI voies AV = 1400 mm AR = 1408 mm
5 1/2 J x 13 déport 38 mm acier ou métal léger VW/AUDI 1414 mm 1422 mm

§) Équipement : livrable sur demande avec spoiler frontal en plastique et spoiler arrière en Polyurethan, sur demande avec dispositif start-stop;

des bavettes sont exigées derrière les roues arrière avec jantes 6 J x 14.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 14.-25.06.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation