

|                     |                    |                    |                   |                         |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule   | Marque de fabrique | Type               | 32 B - VW Santana | Riche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | V W                | (moteur: WY/55 kW) | +                 | CH 0853 82              |

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD  
 Identification sur la plaquette du constructeur "32 B"  
devant le N° du châssis "WVW... 32..."  
 Plaquette constructeur sous le capot, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis sous le capot, à l'avant au centre du bac à eau  
 Identification du moteur "WY" à gauche, latéralement au centre du bloc  
 Importateur principal A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad  
 Véhicule homologué prototype

Châssis  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues avant  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR  
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)  
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR (contrôle du niveau ou  
 Contrôle 2 circuits (différence de pression; lampe-témoin combinée)

Carosserie limousine  
 Nombre de portes 2 ou 4 Compteur de vitesse km/h  
 Ceintures sécurité av AR4m (E) ar AR4m (E) + B (E)  
 Cale - Rétroviseurs intérieur + gauche  
 Antibol verrouillage de la direction

Nombre de places l 5 av 2 centre - ar 3

Dimensions  
 Longueur intérieur 4545 Empattements 2550  
 Largeur 1695 Essieu double av - ar -  
 Hauteur 1400 Voies av 1400 + ar 1408 +  
 Porte à faux av 955 Voies av -  
 ar 1040 ar -  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage 0 g 9900 d 9850

Moteur  
 Marque V W Type W Y  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4  
 Aésage 79,5 Course 80,0  
 Cylindrée 1588 CV-impôt 8,08  
 Puissance en kW 55 (DIN) à U/min 5600  
 Bruit à l'arrêt 74,0 dB/A à U/min 4200  
 Silencieux 2 pots = 355 x Ø 100 mm  
450 x 189 x 89 mm  
 Mesure des gaz OGE  
 Déparasitage OGE, annexe 8, chiffre 4 = A+2 / B+2

| Poids             | avant          | arrière           | total |
|-------------------|----------------|-------------------|-------|
| Poids à vide      | 570            | 400               | 970   |
| Charge utile      | 115            | 235               | 350   |
| Poids total       | 685            | 635               | 1320  |
| Poids garantis    |                |                   | 1460  |
| Pneus             | 165 SR 13      | 165 SR 13         | +)    |
| Ply / bar         | - / 2,0        | - / 2,0           |       |
| Charge pour V max | 820            | 820               |       |
| Jantes            | 180            | 180               |       |
|                   | 5 J x 13 EP 45 | acier/métal léger | +)    |

Gar poids remorquable avec/sans frein mécanique automatique  
 Garantie poids de l'ensemble 1200/550  
 Poids remorquable testé 960  
 Charge garantie sur le toit 75  
 Vitesse maximale selon le constructeur 160 km/h  
 testée - km/h à U/min - au moteur - prise de force

§) Equipement

|                            |                                |                 |        |           |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| Feux de route              | CR                             | (E) ou          | HCR    | (E)       |
| Feux de croisement         | CR                             | (E) ou          | HCR    | (E)       |
| Feux de position           | A                              | (E) dans        | CR/HCR | (E)       |
| Feux rouges                | R-S1                           | (E)             |        |           |
| Feux stop                  | R-S1                           | (E)             |        |           |
| Clignoteurs                | av                             | 1               | (E)    |           |
|                            |                                |                 |        | ar 2a (E) |
| Catadioptres               | av                             |                 |        | ar I (E)  |
| Feux de gabarit            | av                             |                 |        | ar        |
| Feux arrière de brouillard | B                              | (E) sur demande |        |           |
| Feux complémentaires       |                                |                 |        |           |
| Eclairage plaque           | 2/séparé, au centre            |                 |        |           |
| Essuie-glace               | 2/balais                       |                 |        |           |
| Avertisseurs               | 1/Klaxon CH 5 0701 05          |                 |        |           |
|                            | ou d'autres modèles homologués |                 |        |           |

Indications pour le permis de circulation

|                   |                       |           |         |
|-------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme   |           |         |
| Marque et type    | V W 32 B - VW Santana |           |         |
| Homologation      |                       |           |         |
| N°                | CH                    | 0853      | 82      |
| Carrosserie       | limousine             |           |         |
| Places            | total                 | 5         | avant 2 |
| Poids à vide      | 970                   | Carburant | B       |
| Charge utile      | -                     | CV-impôt  | 8,08    |
| Poids total       | 1460                  | Cylindrée | 1588    |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

+ Variantes de pneus : 185/70 SR 13 900 (2,1) Vmax 180 km/h  
 195/60 SR 14 890 (2,1) 180 km/h

Variantes de jantes : 5 1/2 J x 13 déport 38 mm acier ou métal/léger VW/AUDI voies AV = 1414 mm AR = 1422 mm  
 6 J x 14 déport 38 mm acier ou métal/léger VW/AUDI 1414 mm 1422 mm

§) Equipement : sur demande avec 1 spoiler frontal et 1 à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 14.-25.06.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation