

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	32 B - VW Santana	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	(moteur: WE/85 kW)	*	CH 0853 84

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Identification sur la plaquette du constructeur "32 B"
 devant le N° du châssis "WTV...32..."
 Plaquette constructeur sous le capot, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis sous le capot, à l'avant au centre du bac à eau
 Identification du moteur "WE" à gauche latéralement au centre du bloc
 Importateur principal A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Véhicule homologué prototype

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>V W</u> Type <u>W E</u>
Direction	<u>mécanique, s.d. avec assistance hydraulique</u>	Construction	<u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée ou automatique</u>	Carburant	<u>B</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>5 resp. 3</u> Entraînement <u>sur roues avant</u>	Refroidissement	<u>eau</u> Nombre cylindres <u>5</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.</u>	Alésage	<u>79,5</u> Course <u>86,4</u>
Frein auxiliaire	<u>assistance par dépression, sur toutes les roues</u>	Cylindrée	<u>2144</u> CV-impôt <u>10,92</u>
Frein d'arrêt	<u>s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR</u>	Puissance en kW	<u>85 (DIN)</u> à U/min <u>5200</u>
Contrôle 2 circuits	<u>(circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)</u>	Bruit à l'arrêt	<u>76,0 / 78,0 dB/A</u> à U/min <u>3975 / 3975</u>
	<u>(mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Silencieux	<u>3 pots = 400 x Ø 100 mm 360 x 181 x 87 mm</u> <u>450 x 225 x 150 mm</u>
	<u>(contrôle du niveau ou</u>	Mesure des gaz	<u>OGE</u>
	<u>(différence de pression; lampe-témoin combinée</u>	Déparasitage	<u>OCS, annexe 8, chiffre 4 = A+2 / B+2</u>
Carrosserie <u>limousine</u>		Poids	<u>avant</u> <u>arrière</u> <u>total</u>
Nombre de portes	<u>2 ou 4</u> Compteur de vitesse <u>km/h</u>	Poids à vide	<u>670</u> <u>420</u> <u>1090</u>
Ceintures sécurité	av <u>Ar4m (E)</u> ar <u>Ar4m (E) + B (E)</u>	Charge utile	<u>115</u> <u>235</u> <u>350</u>
Cale	- Rétroviseurs <u>intérieur+gauche</u>	Poids total	<u>785</u> <u>655</u> <u>1440</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Poids garantis	<u>1580</u>
Nombre de places	l <u>5</u> av <u>2</u> centre ar <u>3</u>	Pneus	<u>165 ,R 13</u> <u>165 ,R 13</u> <u>+</u>
Dimensions	intérieur extérieur	Ply / bar	<u>- / 2,0</u> <u>- / 2,0</u>
Longueur	<u>4545</u> Empattements <u>2550</u>	Charge	<u>820</u>
Largeur	<u>1695</u> Essieu double av <u>1400 + ar 1408 +</u>	pour V max	<u>SR = 180</u> <u>FR = 210</u> <u>+</u>
Hauteur	<u>1400</u> Voies av <u>1400 + ar 1408 +</u>	Jantes	<u>5 J x 13 DP 45 acier/métal léger</u> <u>+</u>
Porte à faux	av <u>955</u> Voies av <u>1400 + ar 1408 +</u>	Gac poids remorquable avec/sans frein	<u>1200/550</u> <u>1200/550</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule	ar <u>1040</u> Voies ar <u>1400 + ar 1408 +</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>1090</u> <u>1090</u>
	g <u>9900</u> d <u>9850</u>	Poids remorquable testé	<u>75</u> <u>75</u>
		Charge garantie sur le toit	<u>184</u> <u>176</u> km/h
		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>184</u> <u>176</u> km/h
		testée _____ km/h à U/min _____ au moteur _____ prise de force	

Equipement §)	CR	(E) ou	HCR (E)
Feux de route	CR	(E) ou	HCR (E)
Feux de croisement	A	(E) dans	CR/HCR (E)
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Citignoteurs	av	1	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	1	ar I (E)
Feux de gabarit	av	1	ar
Feux amère de brouillard	3	(E) sur demande	
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/séparé, au centre		
Essuie-glace	2/balais avec/avec lave-glace		
Avertisseurs	1/Klaxon CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W 32 B - VW Santana		
Homologation			
N°	CH 0853 84		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1090	Carburant	B
Charge utile	-	CV-Imot	10,92
Poids total	1580	Cylindrée	2144

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

+) Variante de pneus : 185/70 .R 13 900 (2,1) Vmax 180/210 km/h (SR/ER)
195/60 .R 14 890 (2,1) 180/210 km/h (SR/ER)

avec boîte mécanique = pneus ER / avec boîte automatique = pneus SR.

Variante de jantes: 5 1/2 J x 13 déport 38 mm acier ou métal léger VW/AUDI voies AV = 1414 mm AR = 1422 mm
6 J x 14 déport 38 mm acier ou métal léger VW/AUDI 1414 mm 1422 mm

§) Equipement : sur demande avec spoilers frontal et arrière.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 14.-25.06.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation