

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	32 B - VW Santana (moteur: WN/85 kW) (à partir du No WVW ... 32.D. 000 001)	CH 0853 85

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "32 B" devant le N° du châssis "WVW...32..."
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	sous le capot, à l'avant au centre du bac à eau
Identification du moteur	"WN" à gauche, latéralement au centre du bloc
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	5 resp. 3
Frein de service	Entraînement sur roues avant hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR (contrôle du niveau ou différence de pression; lampe-témoin combinée)
Contrôle 2 circuits	

Moteur	V W	Type	W N
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	5
Alésage	79,5	Course	77,4
Cylindrée	1920	CV-limpôt	9,78
Puissance en kW	85 (DIN)	à l/min	5900
Bruit à l'arrêt	77,5 / 79,5 dB(A)	à l/min	4425 / 4425
Silencieux	3 pots 400 x Ø 100 mm 360 x 180 x 86 mm 450 x 225 x 150 mm		
Mesure des gaz	CE 78/665, CO 0,9 - 1,0 % CO		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffre 4 = A+2 / B+2		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2 ou 4
Compteurs de vitesse	km/h
Captures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)
Cale	-
Rétroviseurs	intérieur + gauche
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2550
Largeur	Essieu double av ar
Hauteur	Voies av 1414 (+) ar 1422 (+)
Porte à faux	av 955 Voies av ar 9900 - 9850
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0 g d

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	670	410	1080
Charge utile	115	235	350
Poids total	785	645	1430
Poids garantis			1580
Pneus	195/60 ER 14	195/60 ER 14	+))
Ply / bar	- / 2,1	- / 2,1	
Charge pour V max	890	890	
Jantes	210	210	
	6 J x 14 EP 38	acier/métal léger	+))
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique	
Garantie poids de l'ensemble	1200/550	1200/550	
Poids remorquable testé	1080	1080	
Charge garantie sur le toit	75	75	
Vitesse maximale selon le constructeur	188	182	km/h
testée	km/h à l/min	au moteur	pnse de force

Equipement §) CR (E) ou HCR (E)
 Feux de route CR (E) ou HCR (E)
 Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)
 Feux de position A (E) dans CR/HCR (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)
 Catadioptres av | ar I (E)
 Feux de gabarit av | ar
 Feux arriere de brouillard 3 (E) sur demande
 Feux complementaires
 Eclairage plaque 2/separé, au centre
 Essuie-glace 2/balais avec ~~3/3~~ lave-glace
 Avertisseurs 1/Klaxon CH 5 0701 05
ou d'autres modeles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type VW 32 B - VW Santana
 Homologation N° CH 0853 85
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 1080 Carburant 3
 Charge utile - CV-impôt 9,78
 Poids total 1580 Cylindrée 1920

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

+) Variante de pneus : 165 HR 13 820 (2,0) Vmax 210 km/h
 185/70 HR 13 900 (2,1) 210 km/h

Variante de jantes: 5 J x 13 déport 45 mm acier ou métal léger VW/AUDI voies AV = 1400 mm AR = 1408 mm
 5 1/2 J x 13 déport 38 mm acier ou métal léger VW/AUDI 1414 mm 1422 mm

§) Equipement : sur demande avec 1 spoiler frontal et 1 à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 14.-25.06.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation