

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	VW	19 E - VW Golf (moteur EM/55 kW)	CH 0853 87

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "19 E" devant le N° du châssis "WV...19..." dans le compartiment-moteur, à droite
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, en haut, à droite, sur le bac à eau (visible par ouverture)
N° du châssis	"EM" à l'avant sur le bloc (en direction de marche)
Identification du moteur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Importateur principal	VW 2ZZ 19 25W 300 116
Véhicule homologué	

Châssis		Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	VW	
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique		Construction	en ligne	Type	H M
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique		Carburant	B	Temps	4
Nombre de vitesses	4 / 5 ou 3	Entraînement	sur roues avant			
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR		Refroidissement	eau	Position	avant
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)		Alésage	81,0	Course	77,4
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR (contrôle du niveau ou différence de pression; lampe-témoin combinée)		Cylindrée	1595	CV-impôt	8,12
Contrôle 2 circuits			Puissance en kW	55 (DIN)	à t/min	5000
			Bruit à l'arrêt	++ dB/A	à t/min	3750
			Silencieux	2 = "191 119 (400x200)	"191 119 A" (450x215x105)	**
			Mesure des gaz	O G E		
			Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B+2.		

Carrosserie	limousine		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1 ou 4+1		Poids à vide	555	355	910
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	ar Ar4m (E) + B (E)	Charge utile	110	240	350
Cale	-			665	595	1260
Antivol	verrouillage de la direction		Poids garantis	1400		
			Pneus	155 SR 13 +		
Nombre de places	1 5	av 2	Ply / bar	- / 2,3		
	centre		Charge	874		
	ar 3		pour V max	180		
			Jantes	5 J x 13 DP 45 acier/ML +		
Dimensions	intérieur			mécanique		
Longueur	extérieur 3985			automatique		
Largeur	1665 ou 1680	Empattements	1000 / 450			
Hauteur	1405	Essieu double	-			
Porte à faux	av 810	Voies +)	800 (M4/M5) 900			
	ar 700	Voies	Charge garantie sur le toit			
			75 75			
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0		Vitesse maximale selon le constructeur			
	g 9700 d 9700		167 162 km/h			
			testée km/h à t/min au moteur prise de force			

Équipement §)	CR (E) ou ECR (E)
Feux de route	CR (E) ou ECR (E)
Feux de croisement	A (E) dans CR/ECR (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av 1 (E) ar 1 (E)
Feux de gabarit	av 1 (E)
Feux arrière de brouillard	B (E) sur demande
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/séparé, au centre
Essuie-glace	2/balais avec/avec lave-glace
Avertisseurs	1/ MIXO CH 2013 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	VW	19 E - VW Golf	
Homologation N°	CH	0853 87	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	910	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,12
Poids total	1400	Cylindrée	1595

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- **) Bruit : à l'arrêt M4 = 71,0 dB/A, M5 = 73,0 dB/A, A3 = 78,0 dB/A, tous à 3750 t/min.
- Insonorisation : pour la boîte mécanique à 4 vitesses = tête d'absorption sous le moteur et sous la boîte à vitesses.
- +) Variante de pneus : 175/70 SR 13 185/70 SR 13 205/60 SR 13 185/60 SR 14 195/60 SR 14 195/50 SR 15.
- Charge / Vmax : Load-Index "70" ou supérieur; Speed-Index "S".
- Variante de jantes : 5 J x 13, 5 1/2 J x 13, 6 J x 13, 6 J x 14, 5 1/2 J x 15, 6 J x 15.
en acier ou en alliage léger;
les jantes en alliage léger sont marquées "VW/AUDI".
- Voies : DP 33 AV= 1437 AR= 1432/ DP 35 AV= 1433 AR= 1428/ DP 38 AV= 1427 AR= 1422/ DP 45 AV= 1413 AR= 1408 mm
- §) Équipement : spoiler frontal en plastique; sur demande spoiler sur la glace arrière.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 20.-24.06.83

Remplace FH CH 0853 87 du 20.-24.06.83

23.05.84 - Variantes de pneus - jantes

Sta/jak

Service fédéral d'homologation