

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque de fabrique <b>VW</b>	Type <b>type 2 (moteur: CT/37 kW, 8 places AV 2)</b>	Fiche d'homologation N° <b>CH 0854 52</b>
---	---------------------------------	---	--

Constructeur **VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / D**  
 Identification **sur la plaquette du constructeur: "253"**  
**devant le No du châssis "25."**  
 Plaquette constructeur **à droite, en bas dans l'entrée, dans montant avant de porte**  
 N° du châssis **à droite, à l'arrière, sur la première traverse, derrière roue avant**  
 Identification du moteur **"CT" à l'arrière en haut, au centre du bloc (lever le couvercle)**  
 Importateur principal **A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad**  
 Véhicule homologué **25A 0001 878**

<b>Châssis</b>	<b>Moteur</b>
Nombre d'essieux <b>2</b> Nombre de roues <b>4</b>	Marque <b>VW</b> Type <b>CT</b>
Direction <b>mécanique</b>	Construction <b>cyl. opposés</b> Temps <b>4</b>
Transmission <b>mécanique, synchronisée</b>	Carburant <b>B</b> Position <b>arrière</b>
Nombre de vitesses <b>4</b> Entraînement <b>roues arrière</b>	Refroidissement <b>air</b> Nombre cylindres <b>4</b>
Frein de service <b>hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière</b>	Alésage <b>85,5</b> Course <b>69,0</b>
Frein auxiliaire <b>circuits 1 + 2 du frein de service</b>	Cylindrée <b>1584</b> CV-impôt <b>8,07</b>
Frein d'arrêt <b>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</b>	Puissance en kW <b>37</b> à V/min <b>4000</b>
Ralentisseur	DIN CV <b>50</b>
Contrôle 2 circuits <b>contr. niveau ou diff. de pression, lampe-temoin séparée</b>	Bruit à proximité <b>90</b> dB/A à V/min <b>3000 *</b>
	Silencieux <b>1/ 523 x ø 130 (VW 241 119)</b>
	Mesure des gaz <b>CEE 78/665, 0,6 % CO à 875 t/min **)</b>
	Déparasitage <b>OCE, annexe B, chiffres 3+4 = "B+2"</b>

<b>Carrosserie</b>	<b>limousine</b>	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes <b>3+1 ou 4+1</b>	Indic. vitesse <b>km/h</b>	Poids à vide	<b>725</b>	<b>685</b>	<b>1410 +)</b>
Ceintures sécurité <b>Ar4 (B)</b>	Rétroviseurs <b>uniquement / gauche / droite</b>	Charge utile	<b>290</b>	<b>270</b>	<b>560</b>
Cale <b>"</b>	Attelage <b>sur demande</b>	Poids total	<b>1015</b>	<b>955</b>	<b>1970</b>
Antivol <b>verrouillage de la direction</b>		Garantie fabr.			<b>2360</b>
Nombre de places <b>t 8 av 2 centre 3 ar 3</b>		Dimens. pneus	<b>185 R 14 C</b>	<b>185 R 14 C</b>	(Variantes ++)
Dimensions	intérieur	extérieur	<b>6 / 2,75</b>	<b>6 / 3,5</b>	voir
Longueur	<b>4570</b>	Empattements <b>2460</b>	Charge	<b>1160</b>	<b>1430</b>
Largeur	<b>1845</b>	Essieu double av <b>1560</b> ar <b>1555</b>	pour V max	<b>130</b>	remarques)
Hauteur	<b>1965</b>	Voie av <b>1560</b> ar <b>1555</b>	jantes <b>5 1/2 J x 14</b>	<b>130</b>	<b>acier</b>
Porte à faux	lat. <b>1160</b>	Voies av <b>1560</b> ar <b>1555</b>	Garantie poids remorqueable avec frein		<b>1000</b>
	av <b>1160</b>	Braquage <b>g 10300 d 10100</b>	Garantie poids remorqueable sans frein		<b>600</b>
	ar <b>950</b>		Garantie poids de l'ensemble		<b>850</b>
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Poids remorqueable testé		<b>110</b>
Hauteur avec toit surélevé - intérieur 1865 / extérieur 2365 mm			Vitesse maximale selon le constructeur		<b>110</b> km/h
			Vitesse maximale testée		<b>110</b> km/h
			charge garantie sur l'attelage = 50 kg		

Equipement §)	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans	CR/HCR	(E)
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop					
Clignoteurs	av	1	(E)	ar	2a (E)
Catadioptrés	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complémentaires					
Eclairage plaque	2/ séparés au centre				
Essuie-glace	2/ balais				
Avertisseurs	1/ Klaxon KW 9 / CH 5 0701 05				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W	type 2	
Homologation N°	CH 0854 52		
Carrosserie	limousine		
Places	total 8	avant	2
Poids à vide	1410	Carburant	B
Charge utile	—	CV-impôt	8,07
Poids total	2360	Cylindres	1584

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 3000 t/min, M2, IA 5,43 / 5,86 = 79 dB/A
- \*\* ) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée
- + ) Poids à vide : augmente de 50 kg pour le modèle avec toit surélevé.
- ++ ) Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1230 (2,5) AR 1330 (3,0) V-max. 170 km/h voies inchangées.
- § ) Equipement : les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 100 kg (toit surélevé exclus).

W

Lieu et date de l'homologation Schinznach-Bad, 23.05.79.

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

V W

Type 2  
(moteur CT/37 kW)  
8 places AV 2

CH 0854 52

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 09.-20.06.80 à Wolfsburg - Sta

Identification : "WV2 ... 25 ... " code au No du châssis

Equipement : sur demande, feu de brouillard AR B (E)