

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture automobile légère	V W	Type 2 (voiture d'habitation, moteur CT/37 kW)	CH 0854 74
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / RFA		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "253-609" devant le No du châssis = "25."		
Plaquette constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur montant avant de porte		
N° du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant		
Identification du moteur	"CT" à l'arrière, en haut, au centre du bloc (soulever le couvercle)		
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	prototype		

<b>Châssis :</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff.pression; LF combinée

<b>Moteur :</b>			
Marque	V W	Type	C T
Construction	cyl. opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	arrière
Refroidissement	air	Nombre cylindres	4
Alésage	85,5	Course	69,0
Cylindrée	1584	CV-impôt	8,07
Puissance en kW	37	à U/min	4000
DIN CV	50		
Bruit à proximité	90 dB/A	à U/min	3000 *
Silencieux	1 = 523 x Ø 130 mm (VW 241 119)		
Mesure des gaz	CEE 78/665, CO 0,6 % à 875 t/min **		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B+2		

<b>Carrosserie</b>	
roulotte d'habitation	
Nombre de portes	3 + 1 Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
Cale	- Attelage sur demande
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	
t 5 av 2 centre ar 3	
<b>Dimensions</b>	
Longueur	intérieur 4570 Empattements 2460
Largeur	1845 Essieu double av ar
Hauteur	2060 Voie av 1560 ar 1555
Porte à faux	lat. 1160 Voies av ar
	av 950 Braquage # g 10300 d 10100

<b>Poids</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	835	775	1610 ++)
Charge utile	180	170	350
Poids total	1015	945	1960
Garantie labr.			2360
Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes +)
Ply/bars	6 / 2,75	6 / 3,5	voir remarques)
Charge	1160	1430	
pour V max	130	130	
Jantes	5 1/2 J x 14 acier		
Garantie poids remorquable avec frein	1000		
Garantie poids remorquable sans frein	600		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	850		
Vitesse maximale selon le constructeur	110 km/h		
Vitesse maximale testée			
Charge garantie sur l'attelage = 50 kg			

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

§) Equipement

Feux de route CR (E) ou HCR (E)

Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)

Feux de position A (E) dans CR/HCR (E)

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Climoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)

Catadioptrés av | ar I (E)

Feux de gabarit av | ar

Feux complémentaires

Eclairage plaque 2/ séparé, au centre

Essuie-glace 2/ balais avec <sup>MM</sup> sans lave-glace

Avertisseurs 1/ KLAXON KW 9 CH 5 0701 05

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture automobile légère

Marque et type V W type 2

Homologation

N° CH 0854 74

Carrosserie roulotte d'habitation

Places total 5 avant 2

Poids à vide 1610 Carburant B

Charge utile - CV-impôt 8,07

Poids total 2360 Cylindrée 1584

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 3000 t/min, M2, IA 5,43 / 5,86 = 79 dB/A.
- \*\* ) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- + ) Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1230 (2,5) AR 1330 (3,0), Vmax. 170 km/h
- + ) Poids à vide : aménagement intérieur normalisé d'origine.
- § ) Equipement : les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

Voiture  
automobile légère

V W

Type 2  
(moteur CT/37 kW)  
caravane

CH 0854 74

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 09.-20.06.80 à Wolfsburg - Sta

Identification : V2 ... 25 ... " code au No du châssis

Equipement : sur demande, feu de brouillard AR B (E)

Charge garantie sur le toit : 50 kg (avec effet rétroactif)

Variante du modèle : avec toit surélevé 2560 mm (aucune charge autorisée sur le toit)