

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	Type 2 moteur CS/37 kW / 6 places	CH 0854 81

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur: "253" devant le No du châssis : " WV2 ... 25 ... "
Plaquette constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte
N° du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant
Identification du moteur	" C S " à droite, au centre du bloc (soulever le couvercle)
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

Châssis :		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	V W
Direction	mécanique	Type	C S
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4	Carburant	D
Frein de service	Entraînement sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Alésage	76,5
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	1588
Ralentisseur	-	Puissance en kW	37 DIN
Contrôle 2 circuits	indicateur niveau ou diff.pression; LT combinés	CV	
		Bruit à l'arrêt	74 dB/A à 1/min 3150 *
		Silencieux	1 = 614 x Ø 128 mm (VW 241 119 B)
		Mesure des gaz	ECE-24, Bacharach 4,0
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	3+1 ou 4+1	avant	710
Ceintures sécurité	Ar4 (E) / B (E)	arrière	730
Cale	Rétroviseurs	total	1440 +)
Anivol	Attelage	Poids à vide	250
	verrouillage de la direction	Charge utile	170
		Poids total	960
Nombre de places	t 6 av 3 centre ar 3	Garantie fabr.	2400
		Dimens. pneus	185 R 14 C
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	6 / 2,75
Longueur	4570	Charge	1160
Largeur	1845	pour V max	130
Hauteur	1965	Jantes	5 1/2 J x 14 (acier)
Porte à faux	lat. intérieur	Garantie poids remorquable avec frein	1000
	1160	Garantie poids remorquable sans frein	600
	ar 950	Garantie poids de l'ensemble	
Empattements	2460	Poids remorquable testé	950
Essieu double	av ar	Vitesse maximale selon le constructeur ()=toit surélevé	110/(105) km/h
Voie	av 1560 ar 1555	Charge garantie sur le toit (toit surélevé exclus)	100 kg
Voies	av - ar -	Charge garantie sur l'attelage	50 kg
Braquage ø	g 10300 d 10100		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
Hauteur avec toit surélevé: intér. 1865 / extér. 2365 mm			

Équipement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de position	A (E) dans CR/HCR (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabant	av I (E) ar I (E)
Feux complémentaires	sur demande: 1/ B (E) feu arrière de brouillard
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	1/ Klaxon KW 9 CH 5 0701 05
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	VW	Type 2
Homologation		
N°	CH 0854 81	
Carrosserie	limousine	
Places	total 6	avant 3
Poids à vide	1440	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 8,08
Poids total	2400	Cylindrée 1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 36 km/h, M2, 1A 5,43 = 80 dB/A.
- +) Poids à vide : modèle avec toit surélevé = + 50 kg.
- ++) Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1230 (2,5) AR 1330 (3,0) V-max. 170 km/h, voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 09. - 20.06.80

Service fédéral d'homologation

Voiture de tourisme

V W

Type 2 divers
(moteur: CS/37 kW)

CH 0854 81 *)

FICHE SYNOPTIQUE (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

*) Valable pour les fiches d'homologation suivantes:

CH 0854 77 CH 0854 78 CH 0854 79 CH 0854 80 CH 0854 81 CH 0854 82 CH 0854 83
CH 0854 84 CH 0854 85 CH 0854 86 CH 0854 87 CH 0854 88

Complément du 19.6.1981 à Wolfsburg /Sta

A partir du No du châssis : WV2...25.C. 000 001 (C = millésime 1982)

Variante essieu d'entraînement: livrable sur demande, pont arrière avec démultiplic.
pour circulation en montagne iA 5,86 : 1

Mesures du bruit et des gaz : inchangées

Poids remorquable testé : 850 kg (valable pour iA 5,86 et 5,43 : 1)