

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	Type 2 moteur CS/37 kW / ambulance	CH 0854 87

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD
 Identification sur la plaquette du constructeur: " 253-135 "
devant le No du châssis : " WV2 ... 25 ... "
 Plaquette constructeur à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte
 N° du châssis à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant
 Identification du moteur " C S " à droite, au centre du bloc (soulever le couvercle)
 Importateur principal A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
 Véhicule homologué prototype

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>V W</u>	Type	<u>C S</u>
Direction	<u>mécanique</u>	Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>	Carburant	<u>D</u>	Position	<u>arrière</u>
Nombre de vitesses	<u>4</u> Entraînement <u>sur roues arrière</u>	Retroidissement	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière</u>	Aésage	<u>76,5</u>	Course	<u>86,4</u>
Frein auxiliaire	<u>circuits 1 + 2 du frein de service</u>	Cylindrée	<u>1588</u>	CV-impôt	<u>8,08</u>
Frein d'arrêt	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Puissance en kW	<u>37 DIN</u>	à U/min	<u>4200</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Bruit à l'arrêt	<u>74</u> dB/A à U/min		<u>3150 *</u>
Contrôle 2 circuits	<u>indicateur niveau ou diff.pression; LT combinée</u>	Silencieux	<u>1 = 614 x Ø 128 mm (VW 241 119 B)</u>		
		Mesure des gaz	<u>ECE-24, Bacharach 4,0</u>		
		Déparasitage	<u>-</u>		

Carrosserie	<u>limousine</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	<u>3+1</u>	Poids à vide	<u>770</u>	<u>920</u>	<u>1690 +)</u>
Centures sécurité	<u>Ar4 (E) / B (E)</u> Indic. vitesse <u>km/h</u>	Charge utile	<u>310</u>	<u>180</u>	<u>490</u>
Cale	Rétroviseurs <u>intérieur / gauche / droite</u>	Poids total	<u>1080</u>	<u>1100</u>	<u>2180</u>
Antivol	Attelage <u>-</u>	Garantie fabr.	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>	<u>2300</u>
Nombre de places	<u>t 6 ou 7 av. 2 ou 3</u> centre <u>ar 4</u>	Dimens. pneus	<u>6 / 2,75</u>	<u>6 / 3,5</u>	(Variantes <u>++</u>)
Dimensions	intérieur <u>extérieur</u>	Pty/bars	<u>1160</u>	<u>1430</u>	voir
Longueur	<u>4570</u> Empattements <u>2460</u>	Charge pour V max	<u>130</u>	<u>130</u>	remarques)
Largeur	<u>1845</u> Essieu double av <u>1560</u> ar <u>1555</u>	Jantes	<u>5 1/2 J x 14 (acier)</u>		
Hauteur	<u>1965</u> Voie av <u>-</u> ar <u>-</u>	Garantie poids remorquable avec frein			<u>1000</u>
Porte à faux	lat <u>-</u> Voies av <u>-</u> ar <u>-</u>	Garantie poids remorquable sans frein			<u>600</u>
	av <u>1160</u> ar <u>950</u> Braquage a <u>g 10300</u> d <u>10100</u>	Garantie poids de l'ensemble			<u>950</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->		Poids remorquable testé			<u>110/(105) km/h</u>
		Vitesse maximale selon le constructeur (=toit surélevé exclus)			<u>100 kg</u>
		Charge garantie sur le toit (toit surélevé exclus)			<u>50 kg</u>
		Charge garantie sur l'attelage			

Equipement §) CR (E) ou HCR (E)
 Feux de route CR (E) ou HCR (E)
 Feux de croisement A (E) dans CR/HCR (E)
 Feux de position R-S1 (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop 1 (E)
 Clignoteurs av _____ | _____ ar 2a (E)
 Catadioptres av _____ | _____ ar I (E)
 Feux de gabarit av _____ | _____ ar _____
 Feux complémentaires sur demande: 1/ B (E) feu arriere de brouillard
 Eclairage plaque 2/ séparé, au centre
 Essuie-glace 2/ balais avec/ sans lave-glacé
 Avertisseurs 1/ Klaxon KW 9 CH 5 0701 05
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type V W Type 2
 Homologation N° CH 0854 87
 Carrosserie limousine
 Places total 6 ou 7 avant 2 ou 3
 Poids à vide 1690 Carburant D
 Charge utile CV-impôt 8,08
 Poids total 2300 Cylindrée 1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 36 km/h, M2, 1A 5,43 = 80 dB/A.
 +) Poids à vide : aménagement intérieur d'usine, normalisé; AV= 2 ou 3 places; AR= 2 chaises pliantes, 1 chaise roulante, 1 civière et 1 civière pliantes.
 ++) Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1230 (2,5) AR 1330 (3,0) V-max. 170 km/h, voies inchangées.
 §) Equipement : la lampe à croix rouge à l'avant et le clignoteur à l'arrière sur le toit doivent être enlevés.

Inscription dans le permis de circulation:

107 - feu bleu et avertisseur à deux tons alternés autorisés.

Lieu et date de l'homologation **Wolfaburg, 09. - 20.06.80**

Service fédéral d'homologation

Voiture de tourisme

V W

Type 2 divers
(moteur: CS/37 kW)

CH 0854 87 *)

FICHE SYNOPTIQUE (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

*) Valable pour les fiches d'homologation suivantes:

CH 0854 77 CH 0854 78 CH 0854 79 CH 0854 80 CH 0854 81 CH 0854 82 CH 0854 83
CH 0854 84 CH 0854 85 CH 0854 86 CH 0854 87 CH 0854 88

Complément du 19.6.1981 à Wolfsburg /Sta

A partir du No du châssis : WV2...25.C. 000 001 (C = millésime 1982)

Variante essieu d'entraînement: livrable sur demande, pont arrière avec démultiplic.
pour circulation en montagne iA 5,86 : 1

Mesures du bruit et des gaz : inchangées

Poids remorquable testé : 850 kg (valable pour iA 5,86 et 5,43 : 1)