

Genre du véhicule :	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	Type 2	CH 0957 34
		Caravelle Carat	

Constructeur : VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD  
 Identification : sur la plaquette du constructeur "255"  
devant le N° du châssis "WV2...25..."  
 Plaquette constructeur : à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte  
 N° du châssis : à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant  
 Identification du moteur : "GW" devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)  
 Importateur principal : A M A G., Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad  
 Véhicule homologué : WV2ZZZ25ZEH 000 011

**Châssis :**  
 Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues : 4  
 Direction : mécanique, s.d. avec assistance hydraulique  
 Transmission : mécanique synchronisée ou boîte automatique  
 Nombre de vitesses : 5 ou 3 Entraînement : sur roues arrière  
 Frein de service : hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne  
assistance par dépression,  
limiteur sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire : circuits 1 + 2 du frein de service  
 Frein d'arrêt : mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
( contrôle du niveau ou différence de pression  
avec lampe-témoin combinée  
 Contrôle 2 circuits

**Moteur**  
 Marque : V W Type : G W  
 Construction : cyl. opposés Temps : 4 (injection)  
 Carburant : B Position : arrière  
 Refroidissement : eau Nombre cylindres : 4  
 Alésage : 94,0 Course : 68,9  
 Cylindrée : 1913 CV-impôt : 9,74  
 Puissance en kW : 66 (DIN) à V/min : 4600  
 Bruit à l'arrêt : 74,0 dB/A à V/min : 3450  
 Silencieux : 1 = 970 x ø 128 mm VW 241 119 A  
 Mesure des gaz : CO 1,3 % à 900 t/min  
 Déparasitage : OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B+2

**Carrosserie :** limousine  
 Nombre de portes : 3 + 1 Compteur de vitesse : km/h  
 Ceintures sécurité : av Ar4m (E) ar Br4m (E)  
 Cale : - Retroviseurs : gauche + droite  
 Antivol : verrouillage de la direction  
 Nombre de places : t 6 av 2 centre 2 ar 2  
 Dimensions : intérieur extérieur  
 Longueur : 4570 Empattements : 2460  
 Largeur : 1845 Essieu double : av ar  
 Hauteur : 1965 Voies DP 30 : av 1603 ar 1588  
 Porte à faux : av 1160 Voies DP 39 av 1585 ar 1570  
ar 950 ar -  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule : - Braquage ø : g 10300 d 10100

**Poids :** avant : 900 arrière : 850 total : 1750  
 Poids à vide : 250 Charge utile : 170 420  
 Charge utile : 1150 1020 2170  
 Poids garantis : 2510  
 Pneus : 205/70 SR 14 205/70 SR 14 (+)  
 Pny / bar : - / 2,4 - / 2,4  
 Charge : 1300  
 pour V max : 180  
 Jantes : 6 J x 14 DP 30 ML VW/AUDI (+)  
 Garde poids remorquable avec/sans frein : mécanique 1500/600 automatique 1500/600  
 Garantie poids de l'ensemble : 1100 (IA=4,86) 1100 (IA= 4,09)  
 Poids remorquable testé : 100 100  
 Charge garantie sur le toit : 139 133 km/h  
 Vitesse maximale selon le constructeur : 139 133 km/h  
 testée \_\_\_\_\_ km/h à V/min \_\_\_\_\_ au moteur \_\_\_\_\_ pnsé de force

§)

Equipement		
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A (E) dans HCR	
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1'	(E)
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av	ar I (E)
Feux de gabant	av	ar
Feux amers de brouillard	B (E) sur demande	
Feux complémentaires	HR (E) sur demande	
Eclairage plaque	2/ séparé au centre	
Essue-glace	2/ balais	
Avertisseurs	MIXO CH 2013 e2 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W Type 2 - Caravelle Carat		
Homologation			
N°	CH	C857 34	
Carrosserie	limousine		
Places	total	avant	2
Poids à vide	1750	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,74
Poids total	2510	Cylindrée	1913

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 185 SR 14 Reinf. 1340 (3,0) Vmax 170 km/h  
 195 R 14 C 6 PR 1530 (3,75) 140 km/h  
 185 R 14 C 6 PR 1395 (3,75) 140 km/h.

Variante de jantes: 5 1/2 J x 14 déport 39 mm acier.

§) Equipement : avec spoiler frontal en plastique.