

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	Type 2 (2510 kg) (moteur JX/51 kW, Turbo, ambulance)	CH 0857 48

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Identification sur la plaquette du constructeur "253-135"
numéro du châssis "WV2...25....."
 Plaquette du constructeur à droite, en bas dans l'entrée, dans montant avant de porte
 Numéro du châssis à droite, à l'arrière sur la traverse avant, derrière roue avant
 Identification du moteur "JX" devant le No du moteur, à droite, au centre du bloc (soulever le couvercle)
 Importateur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	Marque	V W	J X
Suspension	Construction	en ligne	4 / turbo
Direction	Carburant	D	Position
Entraînement	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	Alésage	76,5	Course
	Cylindrée	1588	CV-impôt
	Puissance en kW	51 DIN	à min-1
Frein auxiliaire	Couple max.Nm	138	à min-1
	Déparasitage	-	
Frein d'arrêt	Silencieux	1 = 614 x ø 127 mm *	
Ralentisseur		068 119	
Contrôle 2 circuits			

à droite, en bas dans l'entrée, dans montant avant de porte
à droite, à l'arrière sur la traverse avant, derrière roue avant
"JX" devant le No du moteur, à droite, au centre du bloc (soulever le couvercle)
A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
2 / 4
AV + AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs
à crémaillère; s.d. avec assist.hydraulique
sur roues arrière
hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int.
assistance par dépression, sur toutes roues,
limiteur sur les roues arrière
circuits 1 + 2 du frein de service
mécanique, à expansion interne, sur roues AR
-
par contrôle du niveau ou diff.de pression, LT combinée

Carrosserie/Équipement	ambulance	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3 + 1	Poids à vide	770	935	1705 **)
Ceintures sécurité avant	AR4m (E) + B (E)	Répartition charge	290	200	490
Cale	-		1060	1135	2195
Antivol	verrouillage direction	Poids garantis			2510
Réservoir carburant	1/ acier, 67 litres	Pneus	185 R 14 G	185 R 14 G	+))
Avertisseur	1/ MIXO CH 2 013 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	6 / 2,75	6 / 3,5	
		Charge	1160	1430	
		pour Vmax	130	130	
		Jantes	5 1/2 J x 14 acier, DP 39 mm		+))
Nombre de places total	6 ou 7 av. 2 ou 3				
Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur	4570	Empattement	2460		
Largeur	1845	Essieu double av			
Hauteur	1965	Voie av	1585		+))
Porte à faux avant	1160	Voie ar	1570		+))
Porte à faux arrière	950	Braquage ø	g 10300 d 10100		
Garde au sol	à vide	en charge			
modèle avec toit	surélevé, hauteur: 1965 - 2650 mm				

Indic. vitesse km/h
 arrière -
 Rétroviseurs gauche + droite
 Essuie-glace 2/ balais
 avant 770
 arrière 935
 total 1705 **)
 avant 290
 arrière 200
 total 490
 avant 1060
 arrière 1135
 total 2195
 avant 185 R 14 G
 arrière 185 R 14 G
 total +))
 avant 6 / 2,75
 arrière 6 / 3,5
 avant 1160
 arrière 1430
 avant 130
 arrière 130
 avant 5 1/2 J x 14 acier, DP 39 mm
 arrière +))
 intérieur 4570
 extérieur Empattement 2460
 intérieur 1845
 extérieur Essieu double av
 intérieur 1965
 extérieur Voie av 1585
 intérieur 1160
 extérieur Voie ar 1570
 intérieur 950
 extérieur Braquage ø g 10300 d 10100
 à vide en charge
 surélevé, hauteur: 1965 - 2650 mm

	mécanique	automatique
Garantie poids remorqueable avec/sans frein	1200/600	
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorqueable testé	1150	
Charge garantie sur le toit	100	100 (§§)
Vitesse maximale selon le constructeur	127	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1						
m5		4,83	77,0	71,0	3375			Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
								Marque et type	VW type 2		
								Homologation No CH	0857 48		
								Carrosserie	ambulance		
F	G	H	J	R							
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					Places		total	6 ou 7	avant	2 ou 3
b- à min-1	k = 0,95	à 4500 min-1	k = 1,25	à 4005 min-1			Poids à vide	1705	Carburant	D	
b- à min-1	k = 1,05	à 3510 min-1	k = 1,30	à 3015 min-1			Charge utile	-	Cylindrée	1588	
b- à min-1	k = 1,15	à 2520 min-1	k = 1,45	à 2025 min-1			Poids total	2510	CV-impôt	8,08	
O	O+P										
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	BOSCH									

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : - tôle de protection derrière le silencieux.
- ***) Poids à vide : aménagement intérieur standard d'usine. A l'avant 2 ou 3 places, à l'arrière 2 sièges repliables, 1 chaise roulante, 1 civière, 1 civière pliable
- +) Variante de pneus : 185 SR 14 reinforced AV = 1230 (2,5) AR = 1330 (3,0) Vmax 170 km/h
 195 R 14 C 6 PR 1530 (3,75) 1530 (3,75) 140 km/h
 205/70 SR 14 1380 (1380) 1380 (2,50) 180 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 14 déport 30 mm acier ou métal léger VW/AUDI voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm.
- §) Equipement : la lampe de la croix rouge à l'avant et le clignoteur à l'arrière sur le toit doivent être démontés;
 lorsque le véhicule est équipé de jantes de 6", des bavettes sont nécessaires à l'avant et à l'arrière.
- §§) Charge garantie sur le toit : avec le toit surélevé = 100 kg si la galerie est fixée dans la gouttière d'origine.
- Inscription dans le permis de circulation:
 107 - feu bleu et avertisseur à deux tons alternés autorisés.

10) Voiture
de tourisme

V W

Type 2 (2510 kg)
moteur JX/51 kW Turbo
ambulance

CH 0857 48

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 18.06.87 à Wolfsburg - Sta/jak

Valeurs d'émission : 01.10.86 remplies

Variante de silencieux : 1/ 820 x ϕ 151 mm "068 119 A"

Insonorisation : moteur capsulé en bas; compartiment-moteur latéralement et à l'arrière; tôle de réflexion derrière silencieux et au-dessus tuyau d'échappement jusqu'à l'entrée du pot.

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) l-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
JX	m5	4,83	75,5	71,0	3375	aa

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) l-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti min-1	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3		(O+P) selon ECE-24		k = 1,25 à 4005 min-1	k = 1,30 à 3015 min-1	k = 1,45 à 2025 min-1
	b =	à min-1	k =	à min-1			
JX	b =	à min-1	k = 0,95 à 4500	min-1			
	b =	à min-1	k = 1,05 à 3510	min-1			
	b =	à min-1	k = 1,15 à 2520	min-1			

(S) Bacharach 3,0

Pompe d'injection BOSCH

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale