

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	Type 2 (moteur LH/61 kW) (5 places)	CH 0957 50

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg Catalyseur

Identification sur la plaquette du constructeur "253"
numéro du châssis "WV2...25..."

Plaquette du constructeur à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte

Numéro du châssis à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant

Identification du moteur "D H" devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)

Importateur A M A G Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>V W</u>	Type	<u>D H</u>
Suspension <u>AV + AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs</u>	Construction <u>à cyl. opposés</u>	Temps	<u>4 / injection</u>
Direction <u>à crémaillère, s.d. assistance hydraulique</u>	Carburant <u>B</u>	Position	<u>arrière</u>
Entraînement <u>sur les roues arrière</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues</u>	Alésage <u>94,0</u>	Course	<u>68,9</u>
	Cylindrée <u>1913</u>	CV-impôt	<u>9,74</u>
	Puissance en kW <u>61 DIN</u>	à min-1	<u>4800</u>
Frein auxiliaire <u>circuits 1 ou 2 du frein de service</u>	Couple max.Nm <u>139</u>	à min-1	<u>2500</u>
	Déparasitage <u>B+2</u>		
Frein d'arrêt <u>mécanique, à expansion interne, sur les r.AR</u>	Silencieux <u>1 = 615 x Ø 128 mm (VW 025 119)</u>		
Ralentisseur <u>-</u>			
Contrôle 2 circuits <u>contrôle niveau ou diff.pression; LT combinée</u>			

Carrosserie/Équipement <u>limousine \$)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>3+1 / 4+1</u>	Poids à vide (+)	<u>760</u>	<u>615</u>	<u>1375</u>
Ceintures sécurité avant <u>AR4 (E)</u>	Répartition charge	<u>240</u>	<u>110</u>	<u>350</u>
Cela <u>-</u>		<u>1000</u>	<u>725</u>	<u>1725</u>
Antivol <u>verrou direction</u>	Poids garants			<u>2510</u>
Reservoir carburant <u>1/ acier, 67 litres</u>	Pneus <u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>		<u>+</u>
Avertisseur <u>1/ Mixo CH 2 013 ou d'autres modèles homologués</u>	Ply/bar <u>6 / 2,75</u>	<u>6 / 3,50</u>		
	Charge <u>1100</u>	<u>1360</u>		
	pour Vmax <u>140</u>	<u>140</u>		
	Jantes <u>5 1/2 J x 14 acier DP 39</u>			<u>+</u>

Nombre de places : total <u>5</u> av. <u>2</u> centre _____ ar. <u>3</u>	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique <u>1500 / 600</u>	automatique <u>1500 / 600</u>
Dimensions	Garantie poids de l'ensemble		
Longueur	Poids remorquable testé	<u>1190</u>	<u>1190</u>
Largueur	Charge garantie sur le toit	<u>100 (toit surélevé exclus)</u>	
Hauteur	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>136</u>	<u>133</u> km/h
Porte à faux avant	testée _____ km/h à min-1 _____ moteur _____		prise de force
Porte à faux arrière			
<u>Variante avec toit surélevé = hauteur 1965 - 2650</u>			

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)		
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule					
m5	4,83	76,0	74,0	3600		Voiture de tourisme					
a3	4,09	76,0	75,0	3600		V W Type 2					
					Homologation No CH 0857 50						
					Carrosserie limousine						
F	G	H	J	R							
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
m5	4,83	—	—	—	—	830		5		2	
a3	4,09	—	—	—	—	830					
					Poids à vide		1375		Carburant		B
					Charge utile		—		Cylindree		1913
					Poids total		2510		CV-impôt		9,74
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation :

Catalyseur : désignation "433 131 701 D" (US 83)

*) Poids à vide : augmente de 50 kg pour le modèle avec toit surélevé.

+) Variante de pneus : 185 SR 14 Reinf. AV = 1230 (2,50) AR = 1330 (3,00) Vmax 170 km/h
 195 R 14 C 6 PR 1530 (3,75) 1530 (3,75) 140 km/h
 205/70 SR 14 1300 (2,40) 1300 (2,40) 180 km/h.

Variante de jantes : 6 J x 14 déport 30 mm acier ou métal léger "VW/AUDI" voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm

§) Equipement : avec les jantes de 6" déport 30 mm des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - utilisation du véhicule seulement avec essence sans plomb.

• Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 21.-26.10.84
Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation