

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	Type 2 (moteur: DH / 61 kW) (7 places)	CH 0857 52
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur - "253" numéro du châssis: "WV2...25..."		
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte		
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant		
Identification du moteur	"DH" devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)		
Importateur	A M A G Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	Marque	V W	D H
Suspension	Construction	à cyl. opposés	4 / injection
Direction	Carburant	B	Position
Entraînement	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	Aésage	94,0	Course
	Cylindrée	1913	CV-impôt
	Puissance en kW	61 DIN	à min-1
Frein auxiliaire	Couple max. Nm	139	à min-1
	Déparasitage	B+2	
Frein d'arrêt	Silencieux	1 = 615 x ø 128 mm (VW 025 119)	
Ralentisseur			
Contrôle 2 circuits			

Carrosserie/Equipement	limousine §)		
Nombre de portes	3+1 / 4+1	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4M (E)	arrière	Ar4(E) / B(E)
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais
Réservoir carburant	1/ acier, 67 litres		
Avertisseur	1/ Mixo CH 2 013 ou d'autres modèles homologués		
Nombre de places - total	7 av. 2	centre	2 ar. 3
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide *)	755	640	1395
Répartition charge	225	265	490
	980	905	1885
			2510
Poids garantis			
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	+)
Ply/bar	6 / 2,75	6 / 3,50	
Charge	1100	1360	
pour Vmax	140	140	
Jantes	5 1/2 J x 14 acier DP 39		

Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	4570	Empattement	2460	
Largeur	1845	Essieu double av		ar
Hauteur	1965	Voie	av 1585	-
Porte à faux avant	1160	Voie	ar 1570	-
Porte à faux arrière	950	Braquage ø	g 10300	d 10100
Variante avec toit surélevé	= hauteur 1965 - 2650			
Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique		automatique	
	1500 / 600		1500 / 600	
Garantie poids de l'ensemble				
Poids remorqueable testé	1190		1190	
Charge garantie sur le toit	100 (toit surélevé exclus)			
Vitesse maximale selon le constructeur	136		133 km/h	
testée	km/h à min-1		moteur	

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)				
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule						
m5	4,83	76,0		74,0	3600		Voiture de tourisme						
a3	4,09	76,0		75,0	3600		V 4 Type 2						
F		G		H		J		R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places				
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total					
m5	4,83	—	—	—	—	830		7	avant				
a3	4,09	—	—	—	—	830			2				
F		G		K		L		M		N		R	
								Poids à vide		1395		Carburant	
								Charge utile		-		Cylindres	
								Poids total		2510		CV-impôt	
												B	
												1913	
												9,74	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "433 131 701 D" (US 83)

\*) Poids à vide : augmente de 50 kg pour les modèles avec le toit surélevé.

+) Variantes de pneus : 185 SR 14 Reinf. AV = 1230 (2,50) AR = 1330 (3,00) Vmax 170 km/h  
 195 R 14 C PR 1530 (3,75) 1530 (3,75) 140 km/h  
 205/70 SR 14 1300 (2,40) 1300 (2,40) 180 km/h

Variantes de jantes : 6 J x 14 déport 30 mm acier ou métal léger "VW/AUDI" voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm.

§) Equipement : avec les jantes de 6" déport 30 mm, des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - utilisation du véhicule seulement avec essence sans plomb.