

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	Type 2 (moteur: DH / 61 kW) (8 places AV = 2)	CH 0857 53

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "253" numéro du châssis "WV2...25 ..."	
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte	
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant	
Identification du moteur	"D H" devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)	
Importateur	A M A G Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Construction	à cyl. opposés
Direction	à crémaillère, s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	94,0
Frein auxiliaire	circuits 1 ou 2 du frein de service	Cylindres	1913
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les r, AR	Puissance en kW	61 DIN
Ralentisseur	-	Couple max Nm	139
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée	Déparasitage	B+2
		Silencieux	1 = 615 x Ø 128 mm (VW 025 119)

Carrosserie/Equipement	limousine \$)
Nombre de portes	3+1 / 4+1
Ceintures sécurité avant	ArA (S)
Cale	-
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1/ acier, 67 litres
Avertisseur	1/ Mixo CH 2 013 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places : total 8 av. 2 centre 3 ar. 3

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2460
Longueur		4570		
Largeur		1845	Essieu double av	ar
Hauteur		1965	Voie av	1585
Porte à faux avant		1160	Voie ar	1570
Porte à faux arrière		950	Braquage Ø	g 10300 d 10100

Variante avec toit surélevé = hauteur 1965 - 2650

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide *	760	645	1405
Répartition charge	255	305	560
	1015	950	1965
Poids garantis			2510
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	*)
Ply/bar	6 / 2,75	6 / 3,50	
Charge	1100	1360	
pour Vmax.	140	140	
Jantes	5 1/2 J x 14 acier DP 39		*)

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1500 / 600	automatique 1500 / 600
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	1190	1190
Charge garantie sur le toit	100 (toit surélevé exclus)	
Vitesse maximale selon le constructeur	136	133 km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	min-1	Genre de véhicule								
m5	4,83	76,0	74,0	3600			Voiture de tourisme							
a3	4,09	76,0	75,0	3600			Marque et type	V W Type 2						
F		G		H		J		R						
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE	Places						
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH		total						
m5	4,83	---	---	---	---	830		8	avant		2			
a3	4,09	---	---	---	---	830		Poids à vide	1405	Carburant	B			
F		G		K		L		M		N		R		
								Charge utile		-		Cylindree		1913
								Poids total		2510		CV-impôt		9,74

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation :

- Catalyseur : désignation "433 131 701 D" (US 83)
- * Poids à vide : augmente de 50 kg pour les modèles avec le toit surélevé.
- + Variante de pneus : 185 SR 14 Reinf. AV = 1230 (2,50) AR = 1330 (3,0) Vmax 170 km/h
 195 R 14 C 6 PR 1530 (3,75) 1530 (3,75) 140 km/h
 205/70 SR 14 1300 (2,40) 1300 (2,40) 180 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 14 déport 30 mm acier ou métal léger "VW/AUDI" voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm.
- §) Equipement : avec les jantes de 6" déport 30 mm, des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - utilisation du véhicule seulement avec essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation : Wolfsburg, 21.-26.10.84
 Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation