

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	Type 2 (moteur DH / 61 kW) (9 places)	CH 0857 55

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfabourg Catalyseur

Identification sur la plaquette du constructeur "253"
numero du châssis "WV2...25 ..."

Plaquette du constructeur à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte

Numéro du châssis à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant

Identification du moteur " D H " devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)

Importateur A M A G Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad

Châssis	Moteur			
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>V W</u>	Type	D H	
Suspension <u>AV + AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs</u>	Construction <u>à cyl. opposés</u>	Temps	<u>4 / injection</u>	
Direction <u>à crémaillère, s.d. assistance hydraulique</u>	Carburant <u>B</u>	Position	<u>arrière</u>	
Entraînement <u>sur les roues arrière</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>	
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues</u>	Alésage <u>94,0</u>	Course	<u>68,9</u>	
	Cylindrée <u>1913</u>	CV-impôt	<u>9,74</u>	
	Puissance en kW <u>61</u> DIN	à min-1	<u>4800</u>	
Frein auxiliaire <u>circuits 1 ou 2 du frein de service</u>	Couple max. Nm <u>139</u>	à min-1	<u>2800</u>	
	Déparçitage <u>B+2</u>			
Frein d'arrêt <u>mécanique, à expansion interne, sur les r,AR</u>	Silencieux <u>1 = 615 x ø 128 mm (VW 025 119)</u>			
Ralentisseur <u>=</u>				
Contrôle 2 circuits <u>contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée</u>				

Carrosserie/Equipement <u>limousine §)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>3+1 / 4+1</u>	Poids à vide *)	<u>770</u>	<u>645</u>	<u>1415</u>
Centres sécurité avant <u>Ar4m(E) / B (E)</u>	Répartition charge	<u>320</u>	<u>310</u>	<u>630</u>
Cale <u>=</u>		<u>1090</u>	<u>955</u>	<u>2045</u>
Antivol <u>verrou direction</u>	Poids garantis			<u>2510</u>
Réservoir carburant <u>1/ acier, 67 litres</u>	Pneus	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>	<u>+) </u>
Avertisseur <u>1/ Mixo CH 2 013 ou d'autres modèles homologués</u>	Ply/bar	<u>6 / 2,75</u>	<u>6 / 3,50</u>	
	Charge	<u>1100</u>	<u>1360</u>	
	pour Vmax.	<u>140</u>	<u>140</u>	
	Jantes	<u>5 1/2 J x 14</u>	<u>acier DP 39</u>	<u>+) </u>

Nombre de places total <u>9</u> av <u>3</u> centre <u>3</u> ar <u>3</u>	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique <u>1500 / 600</u>	automatique <u>1500 / 600</u>
Dimensions	Garantie poids de l'ensemble		
Longueur intérieur <u>4570</u> Empattement <u>2460</u>	Poids remorquable testé	<u>1190</u>	<u>1190</u>
Largeur <u>1845</u> Essieu double av <u>ar</u>	Charge garantie sur le toit	<u>100 (toit surélevé exclus)</u>	
Hauteur <u>1965</u> Voie av <u>1585</u> -	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>136</u>	<u>133</u> km/h
Porte à faux avant <u>1160</u> Voie ar <u>1570</u> -	testée _____ km/h à min-1 _____		moteur _____ prise de force
Porte à faux arrière <u>950</u> Braquage ø g <u>10300</u> d <u>10100</u>			
Variante avec toit surélevé = hauteur 1965 - 2650			

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,83	76,0	74,0	3600		Voiture de tourisme				
a3	4,09	76,0	75,0	3600		V W Type 2				
F		G	H	J	R	Homologation No CH	0857 55			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE	Places	total	avant	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
m5	4,83	—	—	—	830			9	3	
a3	4,09	—	—	—	830		Poids à vide	1415	Carburant	B
							Charge utile	-	Cylindrée	1913
							Poids total	2510	CV-impôt	9,74
F	G	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "433 131 701 D" (US 83)

*) Poids à vide : augmente de 50 kg pour les modèles avec le toit surélevé.

+) Variante de pneus : 185 SR 14 Reinf. AV = 1230 (2,50) AR = 1330 (3,00) Vmax 170 km/h
 195 R 14 C 6 PR 1530 (3,75) 1530 (3,75) 140 km/h
 205/70 SR 14 1300 (2,40) 1300 (2,40) 180 km/h

Variante de jantes : 6 J x 14 déport 30 mm acier ou métal léger "VW/AUDI" voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm

§) Equipement : avec les jantes de 6" déport 30 mm, des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - utilisation du véhicule seulement avec essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 21.-26.10.84
 Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation