

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
00) Voiture de tourisme	V W	Type 2 (2600 kg/moteur DH/61 kW) (9 places)	CH 0857 56

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfabourg	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "253-1" ("1" = modèle avec poids total de 2600 kg, indication frappée par l'importateur) numéro du châssis "WV2...25 ..."	
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte	
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant	
Identification du moteur	"D H" devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)	
Importateur	A M A G Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Construction	à cyl. opposés
Direction	à crémaillère, s.d, assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur les roues arrière	Refrroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	94,0
	limiteur sur les roues arrière	Cylindrée	1913
Frein auxiliaire	circuits 1 ou 2 du frein de service	Puissance en kW	61 DIN
		Couple max Nm	139
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les r.AR	Déparasitage	B+2
Ralentisseur	=	Silencieux	1 = 615 x ø 128 mm (VW 025 119)
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff.pression; LT combinée		

Carrosserie/Equipement	limousine S)
Nombre de portes	3+1 / 4+1
Centures sécurité avant	Ar4m(E) / B(E)
Cale	=
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1/ acier, 67 litres
Avertisseur	1/ Mixo CH 2 013 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places : total 9 av 3 centre 3 ar 3

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	
Longueur		4570	2460	
Largueur		1845		
Hauteur		1965		
Porte à faux avant		1160		
Porte à faux arrière		950		
Variante avec toit surélevé = hauteur 1965 - 2650				

Poids :	avant :	arrière :	total :
Poids à vide *	770	645	1415
Répartition charge	320	310	630
	1090	955	2045
			2600
Poids garantis :			
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	+)
Ply/bar	6 / 2,75	6 / 3,50	
Charge	1100	1360	
pour Vmax	140	140	
Jantes	5 1/2 J x 14 acier DP 39		+)
Garantie poids remorquable avec/sans frein :	mecanique 1500 / 600	automatique 1500 / 600	
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	1100	1100	
Charge garantie sur le toit	100 (toit surélevé exclus)		
Vitesse maximale selon le constructeur	136	133	km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	4,83	76,0		74,0	3600		Voiture de tourisme		
a3	4,09	76,0		75,0	3600		V W Type 2		
F G		H J		R		Homologation No CH		0857 56	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE	Carrosserie		limousine
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	Places total	9	avant 3
m5	4,83	—	—	—	830		Poids à vide	1415	Carburant B
a3	4,09	—	—	—	830		Charge utile	—	Cylindree 1913
F G		K	L	M	N	R	Poids total	2600	CV-impôt 9,74

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "433 131 701 D" (US 83)

\*) Poids à vide : augmente de 50 kg pour les modèles avec le toit surélevé.

+) Variantes de pneus : 185 SR 14 Reinf. AV = 1230 (2,50) AR = 1330 (3,00) Vmax 170 km/h  
 195 R 14 G 6 PR 1530 (3,75) 1530 (3,75) 140 km/h  
 205/70 SR 14 1300 (2,40) 1300 (2,40) 180 km/h

Variantes de jantes : 6 J x 14 déport 30 mm acier ou métal léger "VW/AUDI" voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm.

§) Equipement : avec les jantes de 6" déport 30 mm, des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - utilisation du véhicule seulement avec essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 21.-26.10.84  
 Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation