

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
02) Voiture automobile légère	V W	Type 2 (moteur DH/61 kW) (véhicule d'habitation)	CH 0857 58
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg		Catalyseur
Identification	sur la plaque du constructeur : "253-609"		
	numéro du châssis "WV2...25 ....."		
Plaque du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte		
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant		
Identification du moteur	" D H " devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)		
Importateur	A M A G Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	Marque	V W	D H
Suspension	Construction	à cyl. opposés	4 / injection
Direction	Carburant	B	arrière
Entrainement	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	Alésage	94,0	Course
	Cylindrée	1913	CV-impôt
	Puissance en kW	61 DIN	à min-1
Frein auxiliaire	Couple max Nm	139	à min-1
	Déparasitage	B+2	
Frein d'arrêt	Silencieux	1 = 615 x Ø 128 mm (VW 025 119)	
Ralentisseur			
Contrôle 2 circuits			

Carrosserie/Equipement	véhicule d'habitation §)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3+1	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide *)	860	830	1690
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)	arrière	-	Répartition charge	160	190	350
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite		1020	1020	2040
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais				2510
Réservoir carburant	1/ acier, 67 litres			Poids garantis	185 R 14 C	185 R 14 C	+)
Avertisseur	1/ Mixo CH 2 013 ou d'autres modèles homologués			Pneus	6 / 2,75	6 / 3,50	
				Ply/bar	1160	1430	
Nombre de places : total	5 av. 2	centre	ar. 3	Charge pour Vmax	130	130	
				Jantes	5 1/2 J x 14 acier DP 39 +)		
Dimensions	intérieur	extérieur				mécanique	automatique
Longueur		4570	Empettement	2460		1500 / 600	1500 / 600
Largeur		1845	Essieu double av				
Hauteur		1965	Voie av	1585		1190	1190
Porte à faux avant		1160	Voie ar	1570		100	100 §§)
Porte à faux arrière		950	Braquage Ø	g 10300 d 10100		130	128 km/h
Variante avec toit surélevé = hauteur 1965 - 2650						Vitesse maximale selon le constructeur testée	km/h à min-1
						moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	
m5	4,83	76,0	74,0	3600	
a3	4,09	76,0	75,0	3600	

  

F	G	H	J	R		
<b>Des gaz d'échappement</b>						
Boîte de vitesses		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5	4,83	—	—	—	830	
a3	4,09	—	—	—	830	

  

F	G	K	L	M	N	R
---	---	---	---	---	---	---

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	<u>Voiture automobile légère</u>	
Marque et type	<u>VW Type 2</u>	
Homologation No CH	<u>0857 58</u>	
Carrosserie	<u>véhicule d'habitation</u>	
Places	total <u>5</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>1690</u>	Carburant <u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	Cylindrée <u>1913</u>
Poids total	<u>2510</u>	CV-impôt <u>9,74</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation :

Catalyseur : désignation "433 131 701 D" (US 83)

- \* Poids à vide : avec l'aménagement intérieur standard; augmente de 50 kg pour les modèles avec le toit surélevé.
- + Variante de pneus : 185 SR 14 Reinf. AV = 1230 (2,50) AR = 1330 (3,00) Vmax 170 km/h  
 195 R 14 C 6 PR 1530 (3,75) 1530 (3,75) 140 km/h  
 205/70 SR 14 1300 (2,40) 1300 (2,40) 180 km/h

Variante de jantes : 6 J x 14 déport 30 mm acier ou métal léger "VW/AUDI" voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm.

§) Equipement : avec les jantes de 6" déport 30 mm, des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

§§) Charge garantie sur le toit : avec le toit surélevé = 100 kg si la galerie est fixée dans la gouttière d'origine.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - utilisation du véhicule seulement avec essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 21.-26.10.84

Remplace la fiche d'homologation 21.-26.10.84

Service fédéral d'homologation

94.2.85 = Charge gar. sur toit