

Genre du véhicule :	Marque de fabrication :	Type	Fiche d'homologation No
02) Voiture automobile légère	V W	Type 2 - Cassandra (véhicule d'habitation; mot.: DH / 61 kw)	CH 0857 59
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg		Catalyseur
Identification :	sur la plaquette du constructeur "253" numéro du châssis : "WV2...25"		
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte		
Numéro du châssis :	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant		
Identification du moteur	" D H " devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)		
Importateur :	A M A G Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		

Châssis :	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Construction	à cyl. opposés
Direction	à crémaillère, s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.	Alésage	94,0
	assistance par dépression, sur toutes les roues	Cylindrée	1913
	limiteur sur les roues arrière	Puissance en kW	61 DIN
Frein auxiliaire	circuits 1 ou 2 du frein de service	Couple max Nm	139
		Déparasitage	B+2
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les r, AR	Silencieux	1 = 615 x ø 128 mm (VW 025 119)
Ralentisseur	=		
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée		

Carrosserie/Équipement	véhicule d'habitation §)	
Nombre de portes	3+1	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m (B)	arrière
Cale	-	Rétroviseurs gauche + droite
Antivol	verrou direction	Essuie-glace 2 balais
Réservoir carburant	1/ acier, 67 litres	
Avertisseur	1/ Mixo CH 2 013	ou d'autres modèles homologués

Nombre de places : total 5 av. 2 centre ar. 3

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4570	Empattement 2460
Largeur		1845	Essieu double av ar
Hauteur		1965	Voie av 1585 -
Porte à faux avant		1160	Voie ar 1570 -
Porte à faux arrière		950	Braquage ø g 10300 d 10100

Variante avec toit surélevé = hauteur 1965 - 2650

Poids :	avant	arrière	total
Poids à vide *	830	800	1630
Répartition charge	155	195	350
	985	995	1980
			2510

Poids garantis			
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	+))
Ply/bar	6 / 2,75	6 / 3,50	
Charge	1160	1430	
pour Vmax	130	130	
Jantes	5 1/2 J x 14 acier DP 39		

		mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein		1500 / 600	1500 / 600
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé		1190	1190
Charge garantie sur le toit		100	100 §§)
Vitesse maximale selon le constructeur		130	128 km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	4,83	76,0		74,0	3600		Voiture automobile légère		
a3	4,09	76,0		75,0	3600		VW Type 2 - Cassandra		
Homologation No CH		0857 59				Carrosserie		véhicule d'habitation	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE	Places		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1		total	avant	
m5	4,83	---	---	---	830	5	2		
a3	4,09	---	---	---	830				
Poids à vide		1630		Carburant		B			
Charge utile		-		Cylindrée		1913			
Poids total		2510		CV-impôt		9,74			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "433 131 701 D" (US 83)

*) Poids à vide : avec l'aménagement intérieur standard; augmente de 50 kg pour les modèles avec le toit surélevé.

+) Variante de pneus :

185 SR 14 Reinf.	AV = 1230 (2,50)	AR = 1330 (3,00)	Vmax 170 km/h
195 R 14 C 6 PR	1530 (3,75)	1530 (3,75)	140 km/h
205/70 SR 14	1300 (2,40)	1300 (2,40)	180 km/h

Variante de jantes : 6 J x 14 déport 30 mm acier ou métal léger "VW/AUDI" voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm.

§) Equipement : avec les jantes de 6" déport 30 mm, des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

§§) Charge garantie sur le toit : avec le toit surélevé = 100 kg si la galerie est fixée dans la gouttière d'origine.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - utilisation du véhicule seulement avec essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation
Wolfsbourg, 21.-26.10.84
Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation
04.02.85 - Charge gar. sur toit

Service fédéral d'homologation