

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	Type 2 (moteur DH/61 kW) (minibus, 7 places)	CH 0857 60
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "255" numero du châssis "WV2...25 ..."		
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte		
Numero du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant		
Identification du moteur	" D H " devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)		
Importateur	A M A G Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Construction	à cyl. opposés
Direction	à crémaillère, s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur les roues arrière	Rafroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	94,0
Frein auxiliaire	circuits 1 ou 2 du frein de service	Cylindrée	1913
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les r, AR	Puissance en kW	61 DIN
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	139
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée	Déparasitage	B+2
		Silencieux	1 = 615 x Ø 128 mm (VW 025 119)

Carrosserie/Équipement	linousine (\$)
Nombre de portes	3+1 / 4+1
Ceintures sécurité avant	Arém (E)
Cale	-
Antivol	verrou direction
Reservoir carburant	1/ acier, 67 litres
Avertisseur	1/ Mixo CH 2 013 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 7 av 2 centre 2 ar 3

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2460
Longueur		4570		
Largeur		1845	Essieu double av	
Hauteur		1965	Voie av	1585
Porte à faux avant		1160	Voie ar	1570
Porte à faux arrière		950	Braquage ø	g 10300 d 10100

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	780	700	1480
Répartition charge	225	265	490
	1005	965	1970
Poids garantis			2510

Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	+
Ply/bar	6 / 2,75	6 / 3,50	
Charge	1100	1360	
pour Vmax	140	140	
Jantes	5 1/2 J x 14 acier	DP 39	+

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1500 / 600	automatique 1500 / 600
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	1190	1190
Charge garantie sur le toit	100	100
Vitesse maximale selon le constructeur	136	133 km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)			
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule					
m5	4,83	76,0	74,0	3600		Voiture de tourisme					
a3	4,09	76,0	75,0	3600		V W Type 2					
F		G	H	J	R	Homologation No CH 0857 60					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE	Places	total	7	avant	2
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1		CH	Poids à vide	1480	Carburant	B
m5	4,83	---	---	---	830		Charge utile	-	Cylindrée	1913	
a3	4,09	---	---	---	830		Poids total	2510	CV-impôt	9,74	
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "433 131 701 D" (US 83)

+ Variante de pneus : 185 SR 14 Reinf. AV = 1230 (2,50) AR = 1330 (3,00) Vmax 170 km/h
 195 R 14 C 6 PR 1530 (3,75) 1530 (3,75) 140 km/h
 205/70 SR 14 1300 (2,40) 1300 (2,40) 180 km/h

Variante de jantes : 6 J x 14 déport 30 mm acier ou métal léger "VW/AUDI" voiles AV = 1603 mm AR = 1588 mm.

§) Equipement : avec les jantes de 6" déport 30 mm, des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - utilisation du véhicule seulement avec essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 21.-26.10.84
Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation