

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
CO) Voiture de tourisme	V W	Type 2 - Caravelle (moteur DH / 61 kW; 8 places)	CH 0857 66

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "255" numero du châssis "WV2...25 ....."	
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte	
Numero du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant	
Identification du moteur	" D H " devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)	
Importateur	A M A G Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Construction	à cyl. opposés
Direction	à crémaillères, s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entrainement	sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	94,0
Frein auxiliaire	limiteur sur les roues arrière	Cylindrée	1913
Frein d'arrêt	circuits 1 ou 2 du frein de service	Puissance en kW	61 DIN
Relentisseur	mécanique, à expansion interne, sur les r.AR	Couple max. Nm	139
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée	Déparasitage	B+2
		Silencieux	1 = 615 x ø 128 mm (VW 025 119)

Carrosserie/Equipement	limousine		
Nombre de portes	3 + 1 / 4 + 1	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	Ar4(E) / B(E)
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais
Reservoir carburant	1/ acier, 67 litres		
Avertisseur	1/ Mixo CH 2 013	ou d'autres modèles homologués	
Nombre de places	total 8	avant 2	centre 3 ar 3

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	805	775	1580
Répartition charge	255	305	560
	1060	1080	2140
Poids garantis	2510		
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	+)
Pty/bar	6 / 2,75	6 / 3,50	
Charge	1100	1360	
pour Vmax	140	140	
Jantes	5 1/2 J x 14 acier DP 39		

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement		mécanique		automatique	
Longueur		4570	2460		1500 / 600		1500 / 600	
Largeur		1845	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur		1965	Voie av 1585		Poids remarquable testé		1190	
Porte à faux avant		1160	Voie ar 1570		Charge garantie sur le toit		100	
Porte à faux arrière		950	Braquage ø g 10300 d 10100		Vitesse maximale selon le constructeur		136 km/h	
					testée		km/h à min-1	
							moteur	
							prise de force	

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)				
Boite de vitesses	i-a	dB/A	dB/A	min-1	min-1		Genre de véhicule						
m5	4,83	76,0	74,0	3600			Voiture de tourisme						
a3	4,09	76,0	75,0	3600			V W Type 2 - Caravelle						
F		G		H		J		R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE						
Boite de vitesses	i-a	CO	HC	NO	CO	min-1	CH						
m5	4,83	—	—	—	—	830							
a3	4,09	—	—	—	—	830							
F		G		K		L		M		N		R	

  

Homologation No CH		Carrosserie	
0857 66		limousine	
Places	total	avant	2
	8		
Poids à vide	1580	Carburant	B
Charge utile	—	Cylindree	1913
Poids total	2510	CV-impôt	9,74

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "433 131 701 D" (US 83)
- +) Variante de pneus : 185 SR 14 Reinf. AV = 1230 (2,50) AR = 1330 (3,00) Vmax 170 km/h  
 195 R 14 C 6 FR 1530 (3,75) 1530 (3,75) 140 km/h  
 205/70 SR 14 1300 (2,40) 1300 (2,40) 180 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 14 déport 30 mm acier ou métal léger "VW/AUDI" voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm.
- §) Equipement : avec les jantes de 6" déport 30 mm, des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - utilisation du véhicule seulement avec essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 21.-26.10.84  
Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation