

Genre du véhicule :

Marque de fabrique :

Type :

Fiche d'homologation No

00) Voiture de tourisme

V W :

(moteur: DG / 57 kW)

Type 2 Syncro - Caravelle Carat

CH 0857 78

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / RFA		
Identification	sur la plaquette du constructeur "255-299" numéro du châssis "WV2...25....."		
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le premier montant de porte		
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière sur la première traverse derrière la roue avant		
Identification du moteur	"DG" devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)		
Importateur	A M A G. Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		
Châssis			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4		
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux/amortisseurs		
Direction	à crémaillère, s.d. avec assistance hydraulique		
Entraînement	toutes roues		
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes roues limiteur sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau ou diff. de pression, lampe-témoin comb.		
Moteur			
Marque	V W		
Construction	cyl. opposés		
Carburant	B		
Refroidissement	eau		
Alésage	94,0		
Cylindrée	1913		
Puissance en kW	57 DIN		
Couple max. Nm	139		
Déparasitage	B + 2		
Silencieux	1 = 900 x Ø 138 mm (VW 025 119 A) ou (*) (VW 025 119 D) (ad1)		
Mécanique			
Position	arrière		
Cylindres	4		
Course	68,9		
CV-impôt	9,74		
à min-1	4600		
à min-1	2400		

Carrosserie/Équipement limousine **)				Poids				
Nombre de portes	3+1 / 4+1		Indic. vitesse	km/h		avant	total	
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)		arrière	Ar4m(E) / B(E)		950	1875	
Cale	-		Rétroviseurs	gauche + droite		Réparation charge	420	
Antivol	verrou direction		Essuie-glace	2 balais		1195	2295	
Réservoir carburant	1/plastique, 70 litres					Poids garantis	2510	
Avertisseur	1/Mixo CR 2 013		ou d'autres modèles homologués			Pneus	***)	
Nombre de places total 6 av 2 centre 2 ar 2				Ply/bar 6 / 3,50 6 / 3,50				
Dimensions				Charge 1430 1430				
Longueur	intérieur 4650		Empattement	2455		pour Vmax	130 130	
Largeur	1845		Essieu double av	ar		Jantes	5 1/2 J x 14 acier DP 39 ***)	
Hauteur	1990		Voie	av 1586 -		Garantie poids remarquable avec/sans frein mécanique 2000 / 600 automatique		
Porte à faux avant	1175		Voie	ar 1554 -		Garantie poids de l'ensemble -		
Porte à faux arrière	1020		Braquage Ø	g 10600 d 10600		Poids remarquable testé 2000 (attention OCR 67/5)		
Garde au sol	à vide 160		en charge	150		Charge garantie sur le toit 100		
				Vitesse maximale selon le constructeur 125 km/h				
				testée km/h à min-1 _____ moteur _____ prise de force				

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5 (4 + 1)	4,86-5,43	77,0	70,0	3450	ad1	Voiture de tourisme			
m5 (4 + 1)	4,86-5,43	76,0	70,0	3450		Marque et type	VW type 2 Syncro - Caravelle Carat		
						Homologation No CH	0857 78		
						Carrosserie	limousine		
F	G	H	J	R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		Places	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH		total	
m5	4,86-5,43	-	-	-	2,3	880		6	
								avant	2
						Poids à vide	1875	Carburant	B
						Charge utile	-	Cylindrée	1913
						Poids total	2510	CV-impôt	9,74
F	G	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : tôle d'absorption derrière le pot d'échappement (uniquement avec pot d'échappement VW 025 119 A).
- ***) Carrosserie : des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.
- ***) Variante de pneus : 205 R 14 C 6 PR 1740 (3,50) Vmax 130 km/h
 205/70 SR 14 1410 (2,50) Vmax 140 km/h.
- Variante de jantes : 6 J x 14 DP 30 acier ou métal léger "VW/AUDI", voies AV = 1604 mm AR = 1572 mm.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 25.-30.11.84
 Sta/Br

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation