Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре	/ 		. Fiche d'homo	logation No				
00) Voiture de tourisme		A.A		Type 2	(moteur: DJ / 82 kg (8 places, AV=2	₩	7 92				
Constructeur	VOLKSWAGENWERK	AG, D-3180 Volfaburg / BRD	*		•	• ·					
Identification	sur la plaquette du co	te du constructeur : *253*									
	numèro du châssis	; *W225									
Plaquette du constructeu	<u>a droite, en b</u>	as dans l'entrée, sur le mo	ntant	avant de p	orte						
Numéro du châssis	à droite, à l'a	arrière, sur la première tr	STOTE	<u>derrière</u>	la roue avant						
Identification du moteur	"DJ" devant le	No du moteur, à l'arrière,	à dro	ite sur le	bloc (sur carter du	vilebrequin)					
Importateur	A M A G, Autom	obil- und Motoren AG, 5116	Schinz	nach-Bad							
Chāssis .				Moteur :	•						
Nombre d'essieux/pneus	2/4			Marque	7 Y -	T. a.s.	D J				
Suspension	AV+AR = ressor	ts hélicoldaux / amortisseu		Construction	cyl.opposés/inject.	Type ·	<u> </u>				
Direction		rémaillère; s.d. assistance		Carburant	В	Position	arrière				
Entrainement	ent Jes Lones			Refraidisseme		Cylindres	4				
Frein de service	hydraulique,2-	circuits, AV-disques/AR-expan	asion	Alèsage	94.0	Course	76.0				
	interne, assist	ance par dépression, limiteu	r sur	Cylindree	2109	CV-Impôt	10,74				
	les roues arric	ere -	_	Puissance en k		à min-1	4800				
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2	du frein de service		Couple max No	9414	à min-1	2800				
<u>.</u>				Déparasitage	B+2	2 mm-1					
Frein d'arrêt	mécanique, à er	rpansion interns, sur roues	AR	Silencieux	1 = 900 x Ø 150	лд *025 119D*					
Ralentisseur			_								
Contrôle 2 circuits	contrôle du niv	veau ou diff.de pression; las	<u>ape-té</u>	moin comb.							
Carrosserie/Equipement	limousine_ §)		Poids	avant :	arrière	total .				
Nombre de portes	3+1 / 4+1	Indic. vitesse km/h		Poids à vide	735	680	1415 +				
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière Ar4m(E) / B(i	3)	Répartition cha	000	270	560				
Cale -		Rétroviseurs gauche + dro	ite		1025	950	1975				
Antivot -	verrou directio	on Essuie-glace 2		Poids garantis		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2510				
Réservoir carburant	1/tôle d'acier,	67 litres	,	Prieus	185 R 14 C	185 R 14 C	+)				
Avertisseur	MIXO CH 2 013	ou d'autres modèles homolog	ų ės	Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3.75	•				
				Charge	1472	1472					
Nombre de places total	8av_2	centre <u>3</u> ar <u>3</u>		pour Vmax	150	150 Speed-Index	"N" obligatoire				
				Jantes	5 1/2 J x 14, D	P 39, acier	+)				
Dimensions	intérieur extérieur					mécanique	automatique				
-oudness.	4570			Garantie poids	remorquable avec/sans frein	1800/600	1800/600				
argeur	1845			Garantie poids	•						
dauteus	1965			Poids remorqui	ble testé	1415	1415				
orte à faux avant	1160	_ ,,,,	_	Charge garantie	surletoit	100	100				
orte à faux amère	950	Braquage Ø g 10300 d 1010	00	Vitesse maxim	le seion le constructeur	150	146 km/				
Garde au sol	à vide	en charge -		testée	km/h à min-1	moteur	prise de forc				
modèle avec toit	anieleae' pente	ur: 1965 - 2650 mm		charge gar	antie sur l'attelage	50 kg.					

Emissions du bruit		Au passage	Mesure	à l'arrêt	arrêt Remarques		Indications pour le permis de circulation				
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	<i>m</i> in-1	1					•	·
1 5	.4,57	76,5	74,0	3600			Genra de véhicule Marque et type	Yoiture de tour		_	
a 3	3,72	76,0	77,0	3600						******	
		ļ				•	Homologation No C	H 0921 35			_
		1					Carrosserie	limousine			
F	G	lн	ls.		R						_
Des gaz d'échappement		Emissions e	en g/km Ralenti		nti	Numèro-ATGE	Places total	8	avant	2	
Boîte de vitesses	i-e	CO 1 H	NO	co	min-1	СН					
m 5	4,57	-	. -	2,50	850		Poids & vide Charge utile	1415	Carburant	B 2109	
a 3	3,72		-	2,50	850		Poids total	2510	Cylindrée . CV-Impôt	10.74	
		1									
F	G	lk l	M.	N		R	•				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

et date de l'homologation Nardo (I), 28.1.-1.2.85

- *) Polds à vide : modèle avec toit surélevé = augmente de 50 kg.
- +) <u>Variante de pneus</u> : 205/70 SR 14, AV = 1300 (2,4) AR = 1300 (2,4) Ymax 180 km/h

 <u>Variante de jantes</u> : 6 J x 14 DP 30 acier ou métal léger "VW/AUDI", voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm.
- §) Equipment : avec jantes 6", DP 30 mm = des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.
- x) Charge garantie sur toit : avec le toit surélevé = 100 kg si la galerie est fixée dans la gouttière d'origine.