

Genre du véhicule

Marque de fabrique

Type

Fiche d'homologation N°

Voiture de tourisme

V W

17 - VW Golf Abt.  
(moteur EGA-1800/106 kW)

CH 0859 01

Constructeur

VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / Auto Abt., Oberwangenstrasse 14, D-8960 Kempten

Identification

sur la plaquette du constructeur : "17"

devant le No du châssis : "WVW...17..."

Plaquette constructeur

à l'avant, à côté de la fermeture du capot

N° du châssis

sous le capot, en haut à droite, sur le bac à eau (visible par lucarne)

Identification du moteur

"EGA-1800" à l'avant, sur le bloc (en direction de marche)

Importateur principal

MARPHA SA., Abt-Tuning, 18, rte des Acacias, 1227 Genève

Véhicule homologué

MYZZZ17ZBW210221

## Châssis

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

4

Direction

mécanique

Transmission

mécanique synchronisée

Nombre de vitesses

5

Entrainement

sur roues avant

Frein de service

hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne,  
assistance par dépression, sur toutes les roues,  
a.d. régulateur selon charge, sur les roues AR

Frein auxiliaire

circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)

Frein d'arrêt

mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Ralentisseur

-

Contrôle 2 circuits

indicateur niveau ou diff.pression; LT combinée

## Carrosserie

limousine

Nombre de portes

2 + 1

Indic. vitesse

km/h

Ceintures sécurité

AV= Ar4 (B) Rétroviseurs / gauche / droite

AR= Ar4/B/Ar4(B) Attelage

-

Antivol

verrouillage de la direction

Nombre de places

t

5

av

2

centre

ar

3

Dimensions

intérieur extérieur

Longueur

3830 Empattements

2400

Largeur

1630-1770 Essieu double

av

ar

Hauteur

1375 Voie

av

+

ar

+

Porte à faux

lat.

Voies

av

-

av

790

ar

-

ar

650 Braquage ø

g

10400

d

9850

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

## Moteur

Marque

V W

Type

EGA-1800

Construction

en ligne

Tamps

4

Carburant

B

Position

avant

Refroidissement

eau

Nombre cylindres

4

Alésage

81,0

Course

86,4

Cylindrée

1780

CV-impôt

9,06

Puissance en kW

106 (DIN)

à t/min

6000

Bruit à l'arrêt

78,0 dB/A à t/min 4500 \*

Silencieux

3 pots, 410xø 90, 240xø 70, 440xø 160

Mesure des gaz

ECE-15/03 (EMPA), 0,3 % CO à 850 t/min\*

Déparasitage

OCE annexe 8, chiffres 3+4 "A+2" ou "B+2"

## Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

590

335

925

Charge utile

115

235

350

Poids total

705

570

1275

Garantie fabr.

-

1280

Dimens. pneus

205/60 HR 13

205/60 HR 13

(Variantes +)

Ply/bars

- / 2,1

- / 2,1

voir

Charge

920

920

remarques)

pour V max

210

210

Jantes +)

Garantie poids remorquable avec frein

-

Garantie poids remorquable sans frein

-

Garantie poids de l'ensemble

-

Poids remorquable testé

-

Vitesse maximale selon le constructeur

199 km/h

Vitesse maximale testée

- km/h

Charge garantie sur le toit

75 kg

Equipelement	HR	(E) ou HCR	(E)
Feux de route	HC	(E) ou HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HC/HCR	(E)
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Ciignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	-	ar I (E)
Feux de gabarit	av	-	ar -
Feux complémentaires	sur demande: 1/ 3 (E) feu de brouillard AR		
Eclairage plaque	1/ séparé		
Essue-glace	2/ balais avec/ lave-glace		
Avertisseurs	1/ Bosch CH 5 0701 09 ou d'autres modèles homologués		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W 17 - VW Golf Abt		
Homologation	CH 0859 01		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	925	Carburant	3
Charge utile		CV-impôt	9,06
Poids total	1280	Cylindree	1790

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

\* ) Mesures du bruit et des gaz : voir FE

+ ) Variante de pneus : 175/70 HR 13, charge 730 (1,8),  $V_{max}$  210 km/h  
 185/70 HR 13, 900 (2,0), 210 km/h  
 185/60 HR 14, 810 (2,1), 210 km/h  
 195/60 HR 14, 890 (2,1), 210 km/h  
 195/50 HR 15, 830 (2,1), 210 km/h

Variante de jantes : 5½ J x 13 acier ou alliage léger voies AV 1404 / AR 1372 mm  
 6 J x 13 " " " 1414 / 1382 mm  
 6 J x 14 " " " 1414 / 1382 mm  
 5½ J x 15 " " " 1404 / 1372 mm

pour toutes les jantes en alliage léger "VW/AUDI", des vis avec un pas de vis de 28 mm sont exigées

De série : spoiler frontal et extensions des ailes en plastique

Lieu et date de l'homologation

Genève, 28.07.1981

Service fédéral d'homologation