

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication V W	Type 32 B - VW Santana (moteurs: JU / 55 kW)	Fiche d'homologation N° CH 0861 01
---	-------------------------------------	---	--

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "32 B" devant le N° du châssis "WVW...32..."
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'avant au centre sur le bac à eau
Identification du moteur	"JU" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

Châssis	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>
Direction	<u>mécanique, s.d. avec assistance hydraulique</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>
Nombre de vitesses	<u>5</u> Entraînement <u>sur roues avant</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int.</u> <u>assistance par dépression, sur toutes les roues</u> <u>s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR</u> <u>circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)</u>
Frein auxiliaire	
Frein d'arrêt	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u> <u>(contrôle du niveau ou</u> <u>différence de pression; lampe-témoin combinée)</u>
Contrôle 2 circuits	

Carosserie	<u>limousine</u>
Nombre de portes	<u>2 ou 4</u> Compteur de vitesse <u>km/h</u>
Ceintures sécurité	av <u>Ar4m (E)</u> ar <u>Ar4m (E) + B (E)</u>
Cale	- Rétroviseurs <u>intérieur + gauche</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>

Nombre de places	<u>1</u> <u>5</u> av <u>2</u> centre ar <u>3</u>
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	<u>4545</u> Empattements <u>2550</u>
Largeur	<u>1695</u> Essieu double av ar
Hauteur	<u>1400</u> Voies (+) av <u>1414</u> ar <u>1422</u>
Porte à faux	av <u>955</u> Voies ar <u>1020</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø g <u>9900</u> d <u>9900</u>

Moteur	V W	Type	J U
Marque	en ligne	Tempo	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	81,0	Course	77,4
Alésage	1595	CV-impôt	8,12
Cylindrée	55 (DIN)	à U/min	5000
Puissance en kW	72,0		3750
Bruit à l'arrêt	2 pots = 321 119 J	321 119 B	
Silencieux	(355xø 100)	(450x189x89 mm)	
Mesure des gaz	O G E		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 "A+2"/"B+2"		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>590</u>	<u>405</u>	<u>995</u>
Charge utile	<u>115</u>	<u>235</u>	<u>350</u>
	<u>705</u>	<u>640</u>	<u>1345</u>
Poids garantis			<u>1460</u>
Pneus	<u>165 SR 13</u>	<u>165 SR 13</u>	(+)
Ply / bar	<u>- / 2,0</u>	<u>- / 2,0</u>	
Charge	<u>820</u>	<u>820</u>	
pour V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Jantes	<u>5 1/2 J x 13 DP 38 acier/AL</u> <u>mécanique automatique</u> (+)		
Gat poids remorquable avec/sans frein	<u>1200 / 500</u>		
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>		
Poids remorquable testé	<u>960</u>		
Charge garantie sur le toit	<u>75</u>		
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>160</u> km/h		
testée	km/h à V/min	au moteur	prise de force

§) Equipement

Feux de route CR (E) ou HCR (E)

Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)

Feux de position A (E) dans CR/HCR (E)

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Catadioptrés av ar 1 (E)

Feux de gabarit av ar

Feux arrière de brouillard B (E) sur demande

Feux complémentaires

Eclairage plaque 2/séparé, au centre

Essuie-glace 2/balais avec 4/5 lavis-glace

Avertisseurs 1/Klaxon CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type V W 32 B - VW Santana

Homologation N° 0861 01

Carrosserie limousine

Places total 5 avant 2

Poids à vide 995 Carburant B

Charge utile - CV-impôt 8,12

Poids total 1460 Cylindrée 1595

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- +) Variantes de pneus : 185/70 SR 13 195/60 SR 14 Load-Index "72" ou supérieur, Speed-Index "S".
- Variantes de jantes: 5 J x 13 DP 45 voies AV = 1400 mm AR = 1408 mm
6 J x 14 DP 38 1414 mm 1422 mm.
- Jantes en acier ou en alliage léger; les jantes en alliage léger sont marquées VW/AUDI.
- §) Equipement : sur demande avec spoiler avant en plastique et avec spoiler arrière en Polyurethan; équipé sur demande d'un dispositif Start-Stop.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 20.-24.06.83
Sta/Jak

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation