

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique V W	Type 32 B - VW Santana (moteur: JV / 66 kW)	Fiche d'homologation N° CH 0861 02
---	----------------------------------	--	--

Constructeur Identification	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD sur la plaquette du constructeur "32 B" devant le N° du châssis "WV... 32..."
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite à l'avant à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'avant au centre sur le bac à eau
Identification du moteur	"JV" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	5 ou 3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR (contrôle du niveau ou
Contrôle 2 circuits	différence de pression; lampe-témoin combinée

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2 ou 4 Compteur de vitesse km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)
Cale	- Rétroviseurs intérieur + gauche
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre _____ ar 3
Dimensions	
Longueur	intérieur _____ extérieur 4545 Empattements 2550
Largeur	_____ 1695 Essieu double av _____ ar _____
Hauteur	_____ 1400 Voies + av 1414 ar 1422
Porte à faux	av _____ 955 Voies _____ ar _____ 1040
Distance volant - vers l'avant du véhicule	_____ Braquage ϕ g 9900 d 9900

Moteur	V W	Type	J V
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	81,0	Course	86,4
Alésage	1780	CV-impôt	9,07
Cylindrée	66 (DIN)	à V/min	5200
Puissance en kW	72 (M) / 76 (A) dB/A à t/min		3900
Bruit à l'arrêt	3 = "321 119 P" "321 119 N" "431 120"		
Silencieux	400x100 360x180x90 450x225x150		
Mesure des gaz	OCS		
Déparasitage	OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = A+2 / B+2		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	605	415	1020
Charge utile	115	235	350
	720	650	1370
Poids garantis			1470
Pneus	165 SR 13	165 SR 13	+
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	
Charge	820	820	
pour V max	180	180	
Jantes	5 1/2 J x 13	DP 38 acier/ML	+
		mécanique	automatique
Gaz poids remorquable avec/sans frein		1200 / 500	1200 / 500
Garantie poids de l'ensemble		-	-
Poids remorquable testé		950	950
Charge garantie sur le toit		75	75
Vitesse maximale selon le constructeur		169	164 km/h
testée: _____ km/h à V/min _____ au moteur _____ prise de force			

Equipement §)	CR	(E) ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E) ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans	CR/HCR	(E)
Feux de position	R-S!	(E)		
Feux rouges	R-S!	(E)		
Feux stop				
Cilignoteurs	av	1	(E)	ar
Catadioptrés	av			ar
Feux de gabarit	av			ar
Feux arrière de brouillard	B	(E) sur demande		
Feux complémentaires				
Eclairage plaque	2/séparé, au centre			
Essuie-glace	2/balaie avec 2/55 lave-glace			
Avertisseurs	1/Klaxon CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W 32 B - VW Santana		
Homologation	CH 0861 02		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1020	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,07
Poids total	1470	Cylindrée	1780

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

+) Variante de pneus : 185/70 SR 13 195/60 SR 14 Load-Index "73" ou supérieur, Speed-Index "S"

Variante de jantes : 5 J x 13 DP 45 voies AV = 1400 mm AR = 1408 mm
6 J x 14 DP 38 1414 mm 1422 mm.

Jantes en acier ou en alliage léger; les jantes en alliage léger sont marquées "VW/AUDI".

§) Equipement : sur demande avec spoiler avant en plastique et avec spoiler arrière en Polyurethan; équipé sur demande d'un dispositif Start-Stop.