

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	32 B - VW Santana (moteur: HP / 85 kW) *	CH 0861 03

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "32 B" devant le N° du châssis "WVW...32..."
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite à l'avant à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'avant au centre sur le bac à eau
Identification du moteur	"HP" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée + boîte automatique		
Nombre de vitesses	5 ou 3	Entraînement	sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR (contrôle du niveau ou différence de pression; lampe-témoin combinée)		
Contrôle 2 circuits			
Moteur	V W	Type	H P
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	5
Refroidissement	81.0	Course	77,4
Alésage	1993	CV-impôt	10,15
Cylindrée	85 (DIN)	à l/min	5400
Puissance en kW	74 (M) / 76 (A) dB/A à t/min		4050
Bruit à l'arrêt	3 = "321 119 P" "321 119 N" "431 120"		
Silencieux	400xø100	360x180x90	450x225x150
Mesure des gaz	OGE		
Déparasitage	OGE, annexe 8, chiffres 3+4 = A+2 / B+2		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2 ou 4	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	ar	Ar4m (E) + B (E)
Cale	-	Rétroviseurs	intérieur + gauche
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	Intérieur	extérieur	
Longueur		4545	Empattements 2550 /
Largeur		1695	Essieu double av ar
Hauteur		1400	(+)
Porte à faux	av 955	ar 1040	av 1414 ar 1422
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø	g 9900	d 9900
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	700	420	1120
Charge utile	115	235	350
	815	655	1470
Poids garantis	1580		
Pneus	165 .R 13	165 .R 13	+
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	
Charge	820	820	
pour V max	SR = 180	HR = 210	
Jantes	5 1/2 J x 13	EP 38 acier/ML	+
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200 / 500		automatique 1200 / 500
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	1050		1050
Charge garantie sur le toit	75		75
Vitesse maximale selon le constructeur	184		176 km/h
testée	km/h à l/min		au moteur prise de force

Équipement §)			
Feux de route	CR	(E) ou	HCR (E)
Feux de croisement	CR	(E) ou	HCR (E)
Feux de position	A	(E) dans CR/HCR	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Climoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard	B	(E) sur demande	
Feux complémentaires			
Eclairage plaque		2/séparé, au centre	
Essuie-glace		2/balais	
Avertisseurs		1/Klaxon CH 5 0701 05	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W 32 B - VW Santana		
Homologation N°	CH	0861 03	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1120	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 10,15	
Poids total	1580	Cylindrée 1993	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*} Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

+} Variante de pneus : 185/70 .R 13 195/60 .R 14 Load-Index "77" ou supérieur, Speed-Index méc. "H" / automatique "S".

Variante de jantes : 5 J x 13 DP 45 voies AV = 1400 mm AR = 1408 mm
6 J x 14 DP 38 1414 mm 1422 mm

Jantes en acier ou en alliage léger; les jantes en alliage léger sont marquées "VW/AUDI"

§) Équipement : sur demande avec spoiler avant en plastique et avec spoiler arrière en Polyuréthane; équipé sur demande d'un dispositif Start-Stop.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 20.-24.06.83

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Sta/jak