

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique V W	Type 155 - VW Golf (moteur EN/55 kW) * (à partir du No: WVWZZZ15ZE.011291)	Réce d'homologation N° CH 0861 07
------------------------------------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "155" devant le N° du châssis "VW...15..."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à l'avant, à côté de la fermeture du capot
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, en haut sur le bac à eau (visible par lucarne)
Identification du moteur	"EN" à l'avant sur le bloc (en direction de marche)
Importateur principal	A M A G., Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

Châssis		Moteur	V W	Type	EN
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Construction	en ligne
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique				
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique				
Nombre de vitesses	5 resp. 3	Entrainement	sur roues avant		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, s.d.: régulateur selon charge, sur les roues arrière				
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service				
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR (contrôle du niveau ou différence de pression avec lampe-témoin combinée)				
Contrôle 2 circuits					
		Mesure des gaz	O G E		
		Déparasitage	OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = A+2 / B+2		

Carrosserie	ouvert				
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	km/h		
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	ar	Br3 (E)		
Cale	-		Retroviseurs	gauche + droite	
Antivol	verrouillage de la direction				
Nombre de places	t 4	av 2	centre	ar 2	
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattements		
Longueur	(1630)	1610	2400 /		
Largeur	1410		Essieu double	av ar	
Hauteur	760		Voies DP 33	av 1414 ar 1382	
Porte à faux	av	655	Voies DP 38	av 1404 ar 1372	
	ar		Voies DP 45	ar 1390 - 1358	
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage ø	g 9800 d 9100	
	() = avec élargisseurs d'ailes				
Poids	avant	arrière	total		
Poids à vide	580	370	950		
Charge utile	100	180	280		
	680	550	1230		
Poids garantis	1330				
Pneus	155 SR 13		155 SR 13		+
Ply / bar	- / 1,8		- / 1,8		
Charge	710		710		
pour V max	180		180		
Jantes	5 J x 13 DP 45 acier / alliage léger ++)				
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique		automatique		
Garantie poids de l'ensemble	1200 / 400		1200 / 400		
Poids remorquable testé	900		950		
Charge garantie sur le toit	50 x)		50 x)		
Vitesse maximale selon le constructeur	154		149 km/h		
testée	km/h à V/min		au moteur prise de force		

§) Equipement

Faux de route CR (E) ou HCR (E)

Faux de croisement CR (E) ou HCR (E)

Faux de position A (E) dans CR/HCR (E)

Faux rouges R-SI (E)

Faux stop R-SI (E)

Cignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Catadioptres av _____ ar I (E)

Faux de gabarit av _____ ar _____

Faux amers de brouillard B (E)

Faux complémentaires HR (E) et/ou B (E) sur demande

Eclairage plaque 2/ séparé

Essuie-glace 2/ balais avec/ lave-glace

Avertisseurs 1/ BOSCH CH 5 0301 09
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type V W 155 - VW Golf

Homologation N° CH 0861 07

Carrosserie ouvert

Places total 4 avant 2

Poids à vide 950 Carburant B

Charge utile - CV-impôt 8,12

Poids total 1330 Cylindrée 1595

Remarque, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions):

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- +) Variantes de pneus : 165 SR 13 165/70 SR 13 175/70 SR 13 185/70 SR 13 205/60 SR 13 185/60 SR 14 195/60 SR 14 195/50 SR 15.
Charge/Vmax : Load-Index minimum "70" (335 kg/pneus) ou supérieur / Speed-Index "S" (180 km/h).
- ++) Variantes de jantes : 5 1/2 J x 13 déport 38 mm acier ou alliage léger
6 J x 13 33 mm acier ou alliage léger
6 J x 14 38 mm acier ou alliage léger
5 1/2 J x 15 38 mm acier ou alliage léger

les jantes en all. léger sont marquées "VW/AUDI". Les voies sont indiquées au recto.

§) Equipement : avec des jantes de 5 1/2 pouces et plus, des élargisseurs d'ailes d'origine sont obligatoires;
sur demande avec spoiler avant en plastique.

x) Charge garantie sur le toit : 50 kg = avec fixation latérale pour le porte-bagages à l'arcade de sécurité (vissé) et aux gouttières latérales du pare-brise.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 27.11.-02.12.83
Sta/PR

Remplace FH du 23.05.84
WOB 06.06.85 - Charge garantie sur le toit jak

Service fédéral d'homologation