Genre du véhicule		Marque de l'abrique	Type	me 3 B - VW Scirocco (moteur: EN/55 kW)*)		Riche d'homologation N°		
Voiture de tourisme		V W		du No: WVWZZZ5		сн с 0861 0	9	
Constructeur Identification	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD  sur la plaquette du constructeur "53 E"  devant le N° du châssis "WVW53"  dans le compartiment du moteur, à l'avant, à côté de la fermeture du capot  dans le compartiment du moteur, en haut, à droite sur le bac à eau (visible par lucarne)  "HN" à l'avant sur le bloc (en direction de marche)  A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad  prototype							
N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué								
Châssis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	nécanique sync 5 ou 3 palier hydraulique, 2 AR=exp.int.,	Nombre de roues 4  1. avec assistance hydr chronisée, ou automatiq S Entrainement sur 2 circuits (en diagonal avec assistance par dép	ue roues avant e). AV=disques	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance en kW	V W en ligne B enu 81,0 1595 55 (DIN)	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt	H N 4 avent 4 77.0 8,12 5000	
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2	2 du frein de service	armidna	Bruit à l'anét dB/A Silencieux marqué	$\frac{73(m) / 76(a)}{2 = 400 \times 69}$	a t/min / 4502	3750 215x105 mm	
Frein d'arrêt  ( Contrôle 2 circuits		u niveau ou différence		Mesure des gaz Déparasitage	O.G.E		4 = A+2 + B+2	
Carrosserie Nombre de portes Ceintures securité av Cale Antivol	2 + 1 Ar4m (E)	cupé)  Compteur de vitesse km/ ar Br3 Retroviseurs gau ie la direction	(E)	Poids à vide Charge utile Poids garantis Pneus	100 670 155 SR 13 - / 1.8	340 180 520 155 SR 13	total 910 280 1190 1290	
Nombre de places	inténeur extérie 40°	Empattements 240 Essieu double av	O	Ply / bar Charge pour V max Jantes	710 180	710 180 45 ou 38, act	(er/métal léger ++)	
Hauteur Porte à faux . av ar Distance volant vers l'ava		05 Voies DP 38 av 140	4 ar 1372 4 ar 1382	Gar poids remorqua Garantie poids de l'e Poids remorquable to Charge garante sur Vitesse maximale so	esté le toit	800 - 75 - 167	900 75 162 km/h	
				testée km	/h à t/min au	ı moteur	brise de force	

Equipement §) Feux de route	CR (E) ou ECR (E)	Indications pour le permis de circulation			
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)	Genve du Voiture de tourisme			
Feux de position Feux rouges :	A (E) dans CR/ECR R-S1 (E)		:0		
Feux stop	R-S1 (E)	Homologation			
Clignoteurs av Catadioptres av	1 (S) ar 2a (E)	N° CH 0861 09			
Feux de gabarit av	ar	Carrosserie limousine	<del>-</del>		
Feux amère de brouillard Feux complémentaires 2 °	B (E) sur demande B (E) sur demande / HR (E) sur demande	Places total 4 avant 2			
Eclairage plaque	2/ séparés au centre	210			
Essuie-glace Averbsseurs	2/ balais avec/ lave-glace	Poids à vide 910 Carburant B CV-Impôt 8 12			
	ou d'autres modèles homologués	Poids total 1290 Cylindree 1595			

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\*) Modèles

- : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- Insonorisation
- : l'intérieur du capot
- +) Variantes de meus : 165 SR 13. 165
  - 165 SR 13, 165/70 SR 13, 175/70 SR 13, 185/70 SR 13, 205/60 SR 13, 185/60 SR 14, 195/60 SR 14, 195/50 SR 15.

charge: Load-Index "69" (325 kg/pneu) ou supérieur / Ymax.: Speed-Index "5" (180 km/h)

- ++) Variantes de juntes: 5 1/2 J x 13 DP 38, 6 J x 13 DP 33, 6 J x 14 DP 33, 5 1/2 J x 15 DP 38 mm, 6 J x 14 DP 38

  Jantes en acier ou en métal léger. Les jantes en métal léger sont marqué "VW/AUDI";

  les voies sont indiquées au recto.
- §) Equipment
- avec un spoiler arrière en polyurethane; livrable s.d. avec un jeu de spoilers entourant le véhicule, comprenant les spoilers frontal et arrière et des élargissements des pas de portes.

A partir des jantes de 5 1/2 et supérieures, des bavettes sont exigées à l'arrière, sauf lors de l'utilisation du jeu de spoilers autour du véhicule.

sur demande, avec le dispositif Start/Stop.