

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Riche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	19 E - VW Jetta (*) (moteur: EM/55 kW)	CH 0861 12

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "19 E" devant le N° du châssis "WV...16..."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, en haut sur le bac à eau (visible par lucarne)
Identification du moteur	"EM" devant le No du moteur, à l'avant sur le bloc
Importateur principal	A.M.A.G., Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	WVZZZ16ZEW 320 797

Châssis	
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4 _____
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	5 resp. 3 _____ Entraînement sur roues AV
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale) AV=disques/ AR=exp.interne, avec assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR (contrôle du niveau ou différence de pression avec lampe-témoin combinée)
Contrôle 2 circuits	

Moteur	V W	Type	H M
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant/ en travers
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refrédissement	81,0	Course	77,4
Alestage	1595	CV-impôt	8,12
Cylindres	55 (DIN)	à t/mn	5000
Puissance en kW	71/(a) 73 dB/A	à t/mn	3750
Brut à l'arrêt (m)	2 = 400 x ø 90 mm	191 119	
Silencieux	450x215x105 mm	191 119A	
Mesure des gaz	O G E		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = A+2 / B+2		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2 ou 4 _____
Centures sécurité	av Ar4m (E) _____ ar Ar4m (E) + B (E)
Caie	- _____ Retroviseurs intérieur + gauche
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	1 5 _____ av 2 _____ centre _____ ar 3 _____
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	(4330) 4315 _____ Empattements 2475 / _____
Largeur	1680 _____ Essieu double av _____ ar _____
Hauteur	1405 _____ Voies +) av 1427 ar 1422
Porte à faux	av (825) 810 _____ Voies av _____ ar _____
	ar 1030 _____
Distance volant - vers l'avant du véhicule	- _____ Braquage ø 9900 d 9600
	() = avec lave-glace aux phares

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	560	380	940
Charge utile	115	235	350
	675	615	1290
Poids garantis			1440
Pneus	155 SR 13	155 SR 13	+
Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge	874	874	
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 13 DP 38	acier/métal léger +)	
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1000/470		automatique 1000/470
Garantie poids de l'ensemble	800		900
Poids remorquable testé	75		75
Charge garantie sur le toit	165		160
Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
testée _____ km/h à V/mn _____ au moteur _____			prise de force

Equipement	§)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	HCR (E)	
Feux de position	A (E) dans HCR	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard	B (E) sur demande	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/ lave-glace	
Avertisseurs	HELLA CH 5 0201 08 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W 19 E - VW Jetta		
Homologation			
N°	CH	0861 12	
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	940	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,12
Poids total	1440	Cylindrée	1595

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- + Variantes de pneus : 175/70 SR 13 185/70 SR 13 205/60 SR 13 185/60 SR 14 195/60 SR 14 195/50 SR 15
Charge/Vmax : Load-Index "71" / Speed-Index "S".
Variantes de jantes : 5 J x 13, 5 1/2 J x 13, 6 J x 13, 6 J x 14, 5 1/2 J x 15, 6 J x 15
toutes en acier ou en alliage léger; les jantes en alliage léger sont marquées "VW/AUDI"
Voies : DP 33 AV= 1437 AR 1432/ DP 35 AV= 1433 AR= 1428/ DP 38 AV= 1427 AR= 1422/ DP 45 AV= 1413 AR= 1408 mm
- §) Equipement : spoiler frontal en plastique, sur demande avec spoiler arrière.