

| | | | |
|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Région d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | V W | 19 E - VW Jetta (moteur: HV/66 kW) * | CH 0861 13 |

| | |
|--------------------------|--|
| Constructeur | VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "19 E" devant le N° du châssis "WVW...16..." |
| Plaquette constructeur | dans le compartiment du moteur, à droite |
| N° du châssis | dans le compartiment du moteur, en haut sur le bac à eau (visible par lucarne) |
| Identification du moteur | "EV" devant le No du moteur, à l'avant sur le bloc |
| Importateur principal | A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad |
| Véhicule homologué | WVWZZZ16ZEW 366 541 |

| | |
|---------------------|---|
| Châssis | |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Direction | mécanique, s.d. avec assistance hydraulique |
| Transmission | mécanique synchronisée ou automatique |
| Nombre de vitesses | 5 ou 3 |
| Frein de service | Entraînement sur roues avant hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV-disques/AR-exp.int., avec assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière |
| Frein auxiliaire | circuits 1 + 2 du frein de service |
| Frein d'arrêt | mécanique, à expansion interne, sur les roues AR (contrôle du niveau ou différence de pression avec lampe-témoin combinée) |
| Contrôle 2 circuits | |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|-------------------|
| Moteur | V W | Type | H 7 |
| Construction | en ligne | Temps | 4 |
| Carburant | B | Position | avant, en travers |
| Refroidissement | eau | Nombre cylindres | 4 |
| Alésage | 81,0 | Course | 86,4 |
| Cylindrée | 1780 | CV-impôt | 9,07 |
| Puissance en kW | 66 (DIN) | à V/min | 5200 |
| Bruit à l'arrêt | 75 ^(m) /76,5(a) dB/A | à V/min | 3900 |
| Silencieux | 3 = 400x80 mm 300x215x105 mm | | 450x215x105 mm |
| | 191 119B 191 119C | | 191 119E |
| Mesure des gaz | O G E | | |
| Déparasitage | OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = A+2 ou B+2 | | |

| | |
|--|---------------------------------|
| Carrosserie | limousine |
| Nombre de portes | 2 ou 4 |
| Centures sécurité | av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E) |
| Cale | Retroviseurs intérieur + gauche |
| Antivol | verrouillage de la direction |
| Nombre de places | t 5 av 2 centre ar 3 |
| Dimensions | intérieur extérieur |
| Longueur | (4330) 4315 |
| Largeur | 1680 |
| Hauteur | 1405 |
| Porte à faux | av (825) 810 ar 1030 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | Braquage Ø g 9900 d 9600 |

() = avec lave-glace aux phares

| | | | |
|--|---|--------------|---------------|
| Poids | avant | arrière | total |
| Poids à vide | 560 | 375 | 935 |
| Charge utile | 115 | 235 | 350 |
| | 675 | 610 | 1285 |
| Poids garantis | 1440 | | |
| Pneus | 175/70 SR 13 | 175/70 SR 13 | + |
| Pty / bar | - / 2,5 | - / 2,5 | |
| Charge | 950 | 950 | |
| pour V max | 180 | 180 | |
| Jantes | 5 1/2 J x 13 DP 38 acier/métal léger +) | | |
| Gaz poids remorquable avec/sans train | mécanique automatique | | |
| Garantie poids de l'ensemble | 1200/ 470 | 1200/470 | |
| Poids remorquable testé | 900 | 900 | |
| Charge garantie sur le toit | 75 | 75 | |
| Vitesse maximale selon le constructeur | 176 | 171 | km/h |
| testée | km/h à V/min | au moteur | pnsé de force |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| Equipement §) | HCR (E) | | |
| Feux de route | HCR (E) | | |
| Feux de croisement | HCR (E) | | |
| Feux de position | A (E) dans HCR | | |
| Feux rouges | R-SI (E) | | |
| Feux stop | R-SI (E) | | |
| Climoteurs | av 1 (E) | ar 2a (E) | |
| Catadioptrés | av | ar I (E) | |
| Feux de gabarit | av | ar | |
| Feux amers de brouillard | B (E) sur demande | | |
| Feux complémentaires | | | |
| Eclairage plaque | 2/ séparé au centre | | |
| Essuie-glace | 2/ balais | | |
| Avertisseurs | HELLA CH 5 0201 08 avec/ lave-glace | | |
| | ou d'autres modèles homologués | | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | V W 19 E - VW Jetta | | |
| Homologation | | | |
| N° | CH 0861 13 | | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places | total 5 | avant | 2 |
| Poids à vide | 935 | Carburant | B |
| Charge utile | - | CV-impôt | 9,07 |
| Poids total | 1440 | Cylindres | 1780 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- + Variante de pneus : 155 SR 13 185/70 SR 13 205/60 SR 13 185/60 SR 14 195/60 SR 14 195/50 SR 15
- Charge/Vmax : Load-Index "71" / Speed-Index "S".
- Variante de jantes : 5 J x 13, 5 1/2 J x 13, 6 J x 13, 6 J x 14, 5 1/2 J x 15, 6 J x 15
- toutes en acier ou en alliage léger; les jantes en alliage léger sont marquées "VW/AUDI"
- Voies : DP 33 AV= 1437 AR= 1432/ DP 35 AV= 1433 AR= 1428/ DP 38 AV= 1427 AR= 1422/ DP 45 AV= 1413 AR= 1408 mm
- §) Equipement : spoiler frontal en plastique, sur demande avec spoiler à l'arrière.