

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	19 E - VW Jetta (*) (moteur: JP/40 kW)	CH 0861 15

Constructeur	VOLKSWAGEN WERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "19 E" devant le N° du châssis "VW...16..."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, en haut sur le bac à eau (visible par lucarne)
Identification du moteur	"JP" devant le No du moteur, à l'avant sur le bloc
Importateur principal	A M A G., Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	VWZZZ16ZEW 323 166

<b>Châssis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	4, 5 ou 3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV-disques/ AR=exp.interne, avec assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR (contrôle du niveau ou différence de pression)
Contrôle 2 circuits	(avec lampe-témoin combinée)

<b>Moteur</b>			
Marque	V W	Type	J P
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant, en travers
Retrodressement	eau	Nombre cylindres	4
Alestage	76,5	Course	86,4
Cylindres	1588	CV-impôt	8,08
Puissance en kW	40 (DIN)	à l/min	4800
Bruit à l'arrêt	**)	dB/A	à l/min: 3600
Silencieux	2 = 400 x Ø 90 mm		191 119 ***)
	450x215x105 mm		191 119A
Mesure des gaz	Bacharach = 4,0		
Déparasitage	-		

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	linéaire 2 ou 4
Ceintures sécurité	2 ou 4 Compteur de vitesse km/h
Cale	av Ar (E) ar Ar = A (E) + B (E)
Antivol	- Retroviseurs intérieur + gauche
Verrouillage de la direction	verrouillage de la direction
Nombre de places	1 5 .. av. 2 .. centre .. ar. 3
<b>Dimensions</b>	
Longueur	intérieur 4320 extérieur 4315 Empattements 2475
Largeur	1680 Essieu double av ar
Hauteur	1405 Voies +) av 1427 ar 1422
Porte à faux	av (825) 810 Voies av ar
	ar 1030 ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 9900 d 9600
( ) = avec lave-glace aux phares	

<b>Poids</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	585	375	960
Charge utile	115	235	350
	700	610	1310
Poids garantis			1470
Pneus	155 SR 13	155 SR 13	+) )
Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge pour V max	874	874	
Jantes	180	180	
	5 J x 13 DP 38	acier/métal léger +)	
Gaz poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique		
Garantie poids de l'ensemble	1000/ 490 1000/490		
Poids remorquable teste	800 900		
Charge garantie sur le toit	75 75		
Vitesse maximale selon le constructeur	146 141 km/h		
testée	km/h à l/min	au moteur	prise de force

§) Equipement

Feux de route HCR (E)

Feux de croisement HCR (E)

Feux de position A (E) dans ECR

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Climoteurs 1 (E) av \_\_\_\_\_ ar 2a (E)

Catadioptrés 1 (E) av \_\_\_\_\_ ar I (E)

Feux de gabarit 1 (E) av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_

Feux amers de brouillard B (E) sur demande

Feux complémentaires \_\_\_\_\_

Eclairage plaque 2/ réparé au centre

Essue-glace 2/ balais avec/ lave-glace

Avertisseurs HELLA CR 5 0201 08  
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type VW 19 E - VW Jetta

Homologation N° CH 0861 15

Carrosserie limousine

Places total 5 avant 2

Poids à vide 960 Carburant D

Charge utile - CV-impôt 8,09

Poids total 1470 Cylindres 1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- \*\*) Bruit: à l'arrêt : mécanique 4 = 74 dB/A; mécanique 5 = 76,5 dB/A; automatique 3 = 78 dB/A; tous à 3600 t/min.
- \*\*\*) Insonorisation : m4 = tôle d'absorption sous le moteur et la boîte à vitesses;  
l'intérieur du capot;  
m5 = l'intérieur du capot;  
a3 = tôle d'absorption sous le moteur;  
l'intérieur du capot.
- +) Variante de pneus : 175/70 SR 13 185/70 SR 13 205/60 SR 13 185/60 SR 14 195/60 SR 14 195/50 SR 15
- Charge/Vmax : Load-Index "72" / Speed-Index "S".
- Variante de jantes: 5 J x 13, 5 1/2 J x 13, 6 J x 13, 6 J x 14, 5 1/2 J x 15, 6 J x 15  
toutes en acier ou en alliage léger; les jantes en alliage léger sont marquées "VW/AUDI"
- Voies : DP 33 AV= 1437 AR= 1432/ DP 35 AV= 1433 AR= 1428/ DP 38 AV= 1427 AR= 1422/ DP 45 AV= 1413 AR= 1408 mm
- §) Equipement : spoiler frontal en plastique, sur demande avec spoiler arrière.