

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses		dB/A		dB/A min-1			Genre de véhicule				
5	3,67	75,0	73,0	3940			Voiture de tourisme				
3	3,12	76,0	77,0	3940			V W 19 E - Golf				
							Homologation No CH	0861 23			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H	J	R							
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Relenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses		CO	HC	NO	CO min-1		CH		total	avant	
5	3,67	0,96	0,19	0,21	920	07 2101 01			5	2	
3	3,12	1,00	0,12	0,29	930	07 2102 01					
							Poids à vide	940		Carburant	B
							Charge utile			Cylindrée	1780
							Poids total	1430		CV-impôt	9,07
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "165 253 702" ou "191 131 701 H" ou "165 131 701 F"

*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

+) Variante de pneus : 155 SR 13, 185/70 SR 13, 205/60 SR 13, 185/60 SR 14, 195/60 SR 14, 195/50 SR 15.

charge/Vmax : Load-Index "71" / Speed-Index "S"

Variante de jantes : 5 J x 13, 5 1/2 J x 13, 6 J x 13, 6 J x 14, 5 1/2 J x 15, 6 J x 15; toutes en acier ou alliage lég.; les jantes en alliage léger sont marquées "VW/AUDI".

Voies :
DP 33 AV = 1437 mm AR = 1432 mm
DP 35 AV = 1433 mm AR = 1428 mm
DP 38 AV = 1427 mm AR = 1422 mm
DP 45 AV = 1413 mm AR = 1408 mm

§) Equipement : spoiler avant en plastique; livrable sur demande avec spoiler au-dessus de la vitre Ak.

Inscription dans le permis de circulation:

576 - Catalyseur, norme US-83

Lieu et date de l'homologation: Wolfsbourg, 21.-26.10.84
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation du 30.08.85
21.07.86 - Catalyseur jak

Service fédéral d'homologation