

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	*)	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	32 B - Passat (moteur: JN / 66 kW)		CH 0861 24

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "32 B" numéro du châssis "WVW...32....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile	
Nom du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant au centre sur le bac à eau	
Identification du moteur	"JN" à gauche latéralement sur le bloc	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W	Type
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux; amortisseurs	Construction	en ligne	Temps
Direction	à crémaillère; s.d.avec assist.hydraulique	Carburant	B	Position
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int.	Alésage	81,0	Course
	assistance par dépression, sur toutes roues	Cylindrée	1780	CV-impôt
	AR = régulateur selon charge	Puissance en kW	66 DIN	à min-1
Frein auxiliaire	circuits 1 ou 2 du frein de service	Couple max. Nm	137	à min-1
	(en diagonale)	Déparastage	B+2	
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Silencieux	2 = 360x181x 87 mm "321 119 N"	
Ralentisseur	=		450x225x150 mm "431 120 "	
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff.pression; LT combinée			

Carrosserie/Equipement	limousine §)
Nombre de portes	**)
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E) arrière Ar4m (E) + B (E)
Cale	- Rétroviseurs **)
Antivol	verrou direction Essuie-glace 2/balais
Réservoir carburant	1/plastique, 60 litres
Avertisseur	1/Klaxon CH 5 C701 05 ou d'autres modèles homologués
Nombre de places	total 5 av. 2 centre ar 3

Dimensions	fastback/AR en ligne brisée
Longueur	4425/4530 Empattement 2550
Largeur	1710 Essieu double av ar
Hauteur	1385 Voie av 1414 - +)
Porte à faux avant	945 Voie ar 1422 - +)
Porte à faux arrière	930/1035 Braquage ø g 9500 d 9500
Garde au sol	à vide en charge

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	590	420	1010
Répartition charge	115	235	350
	705	655	1360
			1460
Poids garantis	165 SR 13	165 SR 13	+)
Pneus	- / 2,0	- / 2,0	
Ply/bar	820	820	
Charge	180	180	
pour Vmax	5 1/2 J x 13 DP	38 acier/métal léger	+)
Jantes			
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200 / 500	automatique 1200 / 500	
Garantie poids de l'ensemble	-	-	
Poids remorquable testé	1010	1010	
Charge garantie sur le toit	75	75	
Vitesse maximale selon le constructeur	173	168	km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,11	71,0	73,0	73,0	4125		Voiture de tourisme				
a3	3,42	74,0	77,0	77,0	4125		Y W 32 B - Passat				
							Homologation No CH	0961 24			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H	J	R							
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places	total	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	4,11	1,43	0,14	0,22	---	900	07 1801 01	Poids à vide	1010	Carburant	B
a3	3,42	1,24	0,13	0,23	---	900	07 1801 02	Charge utile	---	Cylindrée	1780
								Poids total	1460	CV-impôt	9,07
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "175 131 701". (US 83)
- * Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- ** Portes/Rétroviseurs : fastback = nombre de portes 2+1 ou 4+1 / rétroviseurs = gauche + droite
AR en ligne brisée = 2 ou 4 / " intér. + gauche
- + Variantes de pneus : 185/70 SR 13, 195/60 SR 14; Load-Index "73" ou plus, Speed-Index "S".
- Variantes de jantes : 5 J x 13 DP 45 acier ou métal léger "VW/AUDI", voies AV = 1400 AR = 1408 mm
6 J x 14 DP 38 acier ou métal léger "VW/AUDI", voies AV = 1414 AR = 1422 mm
- § Equipement : livrable sur demande avec - spoiler frontal en plastique
- spoiler arrière en polyuréthane
- un jeu de spoilers (spoilers frontal et arrière, élargissements des ailes, élargissements des pas de porte, largeur du véhicule = 1700 mm).
- Bavettes : sont obligatoires à l'arrière avec des jantes 6 J x 14 (ou: élargissements des ailes).

Inscription dans le permis de circulation:

175 - mise en marche seulement avec de l'essence sans plomb. ...

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 21.-26.10.84
Sta/Jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation