

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation No |
| 00) Voiture de tourisme | V W | 86 C - Polo Coupé (moteur: GT / 43 kw) (*) (dès le no du châssis: WVW...87.G.000001) | CH 0861 29 |

| | |
|---------------------------|---|
| Constructeur | VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "86 C" ou "86 C - C" numéro du châssis "WVW...87....." ou "WVW...80....." |
| Plaquette du constructeur | dans le compartiment du moteur, à l'avant à côté de la fermeture du capot |
| Numero du châssis | dans le compartiment du moteur, à l'avant au centre sur le bac à eau |
| Identification du moteur | "GT" à l'avant, à droite en haut sur le bloc (en direction de marche) |
| Importateur | A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|---|
| Châssis | Moteur | | |
| Nombre d'essieux/pneus | 2 / 4 | Y W | G T |
| Suspension | AV+AR = ressorts hélicoïdaux; amortisseurs | Construction | en ligne |
| Direction | à crémaillère | Carburant | B |
| Entrainement | sur roues avant | Refroidissement | eau |
| Frein de service | hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV-disques, AR-tambours, assist. par dépression, s.ttes. roues, s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR | Alésage | 75,0 |
| Frein auxiliaire | mécanique, tambours, sur les roues arrière | Cylindrée | 1272 |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire | Puissance en kW | 43 DIN |
| Ralentisseur | - | Couple max Nm | 23 |
| Contrôle 2 circuits | contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée | Déparasitage | B+2 / A+2 |
| | | Silencieux | 2 = 350 x ø 80 mm "867 119" 400x210x100 mm "867 120" |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-----------|-----------|-------|
| Carrosserie/Equipe-ment | limousine §) | Poids | avant | arrière | total |
| Nombre de portes | 2+1 | Poids à vide | 465 | 305 | 770 |
| Ceintures sécurité avant | Ar4m (E) | Répartition charge | 110 | 240 | 350 |
| Cale | - | | 575 | 545 | 1120 |
| Antivol | verrou direction | Poids garantis | | | 1170 |
| Réservoir carburant | 1/acier, 42 litres | Pneus | 145 SR 13 | 145 SR 13 | +) - |
| Avertisseur | 1/Ruhla CH 2 024 ou d'autres modèles homologués | Ply/bar | - / 2,2 | - / 2,2 | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Nombre de places | total 5 | av. 2 | centre | ar. 3 |
| Dimensions | intérieur | extérieur | | |

| | | | | |
|----------------------|--------|------------------|---------|--------|
| Longueur | 3655 | Empattement | 2335 | |
| Largeur | 1590 | Essieu double av | | ar |
| Hauteur | 1355 | Voie | av 1306 | - +) |
| Porte-à faux avant | 705 | Voie | ar 1332 | - +) |
| Porte-à faux arrière | 615 | Braquage ø | g 9300 | d 9300 |
| Garde-au sol | à vide | en charge | - | - |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Poids | avant | arrière | total |
| Poids à vide | 465 | 305 | 770 |
| Répartition charge | 110 | 240 | 350 |
| | 575 | 545 | 1120 |
| Poids garantis | | | 1170 |
| Pneus | 145 SR 13 | 145 SR 13 | +) - |
| Ply/bar | - / 2,2 | - / 2,2 | |
| Charge | 750 | 750 | |
| pour Vmax | 180 | 180 | |
| Jantes | 4 1/2 J x 13 DP 45 | acier/alliage léger | +) - |
| Garantie poids remorquable avec/sans frein | mécanique 650 / 390 | | automatique |
| Garantie poids de l'ensemble | - | | |
| Poids remorquable testé | 650 | | |
| Charge garantie sur le toit | 50 | | |
| Vitesse maximale selon le constructeur | 153 | | km/h |
| testée | km/h à min-1 | moteur | prise de force |

| Emissions du bruit | | Au passage | | Mesure à l'arrêt | | Remarques | Indications pour la permis de circulation | | | | (Code) |
|-----------------------|------|-------------------|------|------------------|----------|-------------|---|--------------------|-----------|-------|--------|
| Boite de vitesses | i-e | dB/A | | dB/A | min-1 | | Genre de véhicule | | | | |
| m4 | 4,06 | 75,5 | | 73,0 | 4050 | | Voiture de tourisme | | | | |
| | | | | | | | Marque et type | VW 86 C-Polo Coupé | | | |
| | | | | | | | Homologation No CH | 0961 29 | | | |
| | | | | | | | Carrosserie | limousine | | | |
| F | G | H | J | | R | | Places | total | 5 | avant | 2 |
| Des gaz d'échappement | | Emissions en g/km | | | Ralenti | Numéro-ATGE | Places | | | | |
| Boite de vitesses | i-e | CO | HC | NO | CO min-1 | CH | Poids à vide | 770 | Carburant | B | |
| m4 | 4,06 | 15,36 | 1,34 | 1,61 | 1,1 950 | 07 0201 01 | Charge utile | - | Cylindrée | 1272 | |
| | | | | | | | Poids total | 1170 | CV-impôt | 6,48 | |
| F | G | K | L | M | N | R | | | | | |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Variante du modèle : se différencie par les accessoires et l'aménagement.
- +) Variante de pneus : 155/70 SR 13, 165/65 SR 13, 175/60 SR 13; Load-Index "65" ou >, Speed-Index "S".
- Variante de jantes : 4 1/2 J x 13 déport 38 mm, acier resp. alliage léger "VW/AUDI" voies AV = 1320 mm AR = 1346 mm
5 1/2 J x 13 38 mm, acier resp. alliage léger "VW/AUDI" 1320 mm 1346 mm
- §) Equipement : avec jantes déport 38 mm = des bavettes sont exigées à l'arrière;
livrable sur demande avec spoiler au-dessus de la vitre arrière.

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 03.07.06.85
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation du 03.-07.06.85
10.09.86 - Numéro du châssis SW

Service fédéral d'homologation.