

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type 86 C - Polo (partie AR verticiale) (moteur: GT / 43 kW) (dès le no de châssis: VW...86.G.000001)	Fiche d'homologation No CH 0861 30
00) Voiture de tourisme	V W		

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur: "86 C" ou "86 C - P" numéro du châssis "WVW...86....." ou "WVW...80....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à l'avant à côté de la fermeture du capot
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant au centre sur le bac à eau
Identification du moteur	"GT" à l'avant à droite en haut sur le bloc (en direction de marche)
Importeur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinzach-Bad

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux; amortisseurs
Direction	à crémaillères
Entraînement	sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV=disques AR=tambours, assist. par dépression, s. toutes roues s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée

Moteur	V W	Type	G T
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Cylindres	4
Refroidissement	75,0	Course	72,0
Alésage	1272	CV-impôt	6,48
Cylindrée	43 DIN	à min-1	5400
Puissance en kW	23	à min-1	3300
Couple max. Nm	B+2 / A+2		
Déparasitage	2 = 350 x Ø 80 mm	"867 119"	
Silencieux	400x210x100mm	"867 120"	

Carrosserie/Equipement	limousine \$)
Nombre de portes	2+1
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)
Arrière	Ar4m (E) + B (E)
Calé	-
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1/acier, 42 litres
Avertisseur	1/Ruhla CH 2 024 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	455	295	750
Répartition charge	110	240	350
	565	535	1100
Poids garantis	145 SR 13	145 SR 13	
Pneus	- / 2,2	- / 2,2	+)
Ply/bar	750	750	
Charge	180	180	
pour Vmax	4 1/2 J x 13 DP 45, acier/alliage	léger	+)
Jantes			

Nombre de places	total 5	av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		3655	Empattement	2335
Largeur		1580	Essieu double av	
Hauteur		1355	Voie av	1306 (+)
Porte à faux avant		705	Voie ar	1332 (+)
Porte à faux arrière		615	Braquage Ø	g 9300 d 9300
Garde au sol	à vide	-	en charge	-

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 650 / 390	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	650	
Charge garantie sur le toit	50	
Vitesse maximale selon le constructeur	153	km/h
testée	km/h à min-1	moteur
		prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		
m4	4,06	75,5	73,0	4050		
F	G	H	J	R		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	
m4	4,06	15,36	1,34	1,61	1,1 950	07 0201 01
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	VW 86 C - Polo	
Homologation No CH	0861 30	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	750	Carburant B
Charge utile	-	Cylindrée 1272
Poids total	1170	CV-impôt 6,48

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Variante du modèle : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- +) Variante de pneus : 155/70 SR 13, 165/65 SR 13, 175/60 SR 13; Load-Index "65" ou > , Speed-Index "S"
- Variante de jantes : 4 1/2 J x 13 déport 38 mm acier resp. alliage léger "VW/AUDI" voies AV = 1320 mm AR = 1346 mm
5 1/2 J x 13 38 mm acier resp. alliage léger "VW/AUDI" 1320 mm AR = 1346 mm
- §) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière;
sur demande avec galerie (hauteur du véhicule = 1400 mm).