

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	32 B - Passat (moteur: KX / 85 kW) *	CH 0861 32

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "32 B" ou "32 B-P" (Fastback) resp. "32 B" ou "32 B-S" (AR à ligne brisée) numéro du châssis "WVW...32....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'avant à l'intérieur de l'aile	
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre sur le bac à eau	
Identification du moteur	"KX" à gauche, latéralement sur le bloc	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux; amortisseurs
Direction	à crémaillère, s.d. assistance hydraulique
Entraînement	sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-tambours, assistance par dépression, sur toutes roues; régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée

Moteur			
Marque	V W	Type	K X
Construction	en ligne/inject.	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	5
Alésage	81,0	Course	86,4
Cylindrée	2225	CV-impôt	11,33
Puissance en kW	85 DIN	à min-1	5500
Couple max, Nm	165	à min-1	2500
Déparasitage	B+2		
Silencieux	2 = 360x181x 87 mm "321 119 N"		
	450x225x150 mm "431 120"		

Carrosserie/Equipement	limousine (\$)
Nombre de portes	**)
Caillures sécurité avant	Ar4m (E) arrière Ar4m(E) + B (E)
Cale	- Rétroviseurs **)
Anivol	verrou direction Essuie-glace 2 balais
Réservoir carburant	1/plastique, 60 litres
Avertisseur	1/KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 5 av 2 centre ar 3

Dimensions	Fastback/AR à ligne brisée
Longueur	1425 / 4530 Empattement 2550
Largeur	1710 Essieu double av ar
Hauteur	1385 Voie av 1414 - +)
Porte à faux avant	945 Voie ar 1422 - +)
Porte à faux arrière	930 / 1035 Braquage ø g 9500 d 9500
Garde au sol	à vide - en charge -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	680	430	1110
Répartition charge	110	240	350
	790	670	1460
			1580

Poids garantis	165 .R 13	165 .R 13	+))
Pneus	- / 2,3	- / 2,3	
Ply/bar	950	950	
Charge	S = 180	H = 210	
pour Vmax	5 1/2 J x 13 DP 38	acier/alliage léger	+))
Jantes			

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1500 / 590	automatique 1500 / 590
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	1110	1110
Charge garantie sur le toit	75	75
Vitesse maximale selon le constructeur	188	180 km/h
testée km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5	4,90	74,0	74,0	4125	74,0	4125		Voiture de tourisme			
a3	3,08	76,0	76,5	4125	76,5	4125		Marque et type	V W 32 B - Passat		
								Homologation No CH	0861 32		
								Carrosserie	limousine		
F	G	H	J	R							
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total		avant	
m5	4,90	1,51	0,15	0,07	-	800	07 1901 01	5			2
a3	3,08	1,34	0,10	0,17	-	800	07 1901 02	Poids à vide		Carburant	B
								Charge utile		Cylindrée	2225
								Poids total		CV-impôt	11,33
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "443 131 701" (US 83)
- *) Variante du modèle : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- **) Portes/Rétroviseurs : Fastback = nombre de portes 2+1 ou 4+1 / rétroviseurs: gauche + droite
AR à ligne brisée = nombre de portes 2 ou 4 / rétroviseurs: intérieur + gauche
- +) Variante de pneus : 185/70 .R 13, 195/60 .R 14; Load-Index "76" ou \supset , Speed-Index "H" boîte mécanique
"S" boîte automatique
- Variante de jantes : 5 J x 13 déport 45 mm voies AV = 1400 mm AR = 1408 mm
6 J x 14 38 mm 1414 mm 1422 mm
jantes en acier ou en alliage léger; les jantes en alliage léger sont marquées "V/AUDI"
- §) Equipement : sur demande spoiler avant en plastique, spoiler AR en polyuréthane, jeu de spoilers (comprenant: spoiler avant et arrière, élargisseurs d'ailes et de bas de caisse, largeur du véhicule = 1725 mm).
- Bavettes : obligatoires avec des jantes 6 J x 14 à l'arrière (ou élargisseurs d'ailes).

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 03.07.06.85
Sta/Jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation