

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	32 B - Passat (moteur: JU / 55 kW)	x) CH 0961 34

Constructeur	VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD	Le no de fiche d'homologation
Identification	sur la plaquette du constructeur "32 B" ou "32 B-P" (Fastback) resp. "32 B-S" (AR à numéroté du châssis "WVW..32....." [ligne brisée])	indiqué ci-dessus ne peut être utilisé que pour les véhicules
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile	avant été équipés après coup d'un
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant au centre sur le bac à eau	catalyseur avant la 1re mise en
Identification du moteur	"JU" à gauche, latéralement sur le bloc	circulation.
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV+AR = ressort hélicoïdaux; amortisseurs	Construction	en ligne
Direction	à crémaillère; s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur roues avant	Refruidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours, assist. par dépression, sur toutes les roues, au choix= régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	81,0
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Cylindrée	1595
		Puissance en kW	55 DIN
		Couple max Nm	125
		Déparasitage	A+2 / B+2
		Silencieux	2 = 360x181x87 mm "321 119 N" 450x181x87 mm "171 119 B"
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière		
Ralentisseur	=		
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff.pression; LT combinée		

Carrosserie/Equipement	limousine	§)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	§§)	Indic. vitesse	590	495	995	
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)	km/h	115	235	350	
Cale	=	Ar4m(E) + B (E)	Répartition charge	705	640	1345
Antivol	verrou direction	Rétroviseurs				1460
Réservoir carburant	1/plastique, 60 litres	Essuie-glace	Poids garantis			
Avertisseur	1/KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués	2 balais	Pneus	165 SR 13	165 SR 13	+))
			Plybar	- / 2,0	- / 2,0	
Nombre de places total	5 av. 2		Charge	820	820	
	centre		pour Vmax	180	180	
	ar. 3		Jantes	5 1/2 J x 13 DP	38 acier/alliage léger	+))

Dimensions	Fastback/AR à ligne brisée				
Longueur	4425	Empattement	2550	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200 / 500 automatique
Largeur	1710	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble	-
Hauteur	1385	Voie	av 1414 - +)	Poids remorquable testé	960
Porte à faux avant	945	Voie	ar 1422 - +)	Charge garantie sur le toit	75
Porte à faux arrière	930	Braquage ø	g 9500 d 9500	Vitesse maximale selon le constructeur	164
Garde au sol	à vide -	en charge -		testée	km/h à min-1
					moteur
					prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,11	71,0	70,5	3750		Voiture de tourisme				
						V W 32 B - Passat				
						Homologation No CH	0861 34			
						Carrosserie	limousine			
F	G	H	J	R						
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE	Places	total	avant	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
m5	4,11	10,22	1,62	1,02	0,8 790	07 0601 01		5	2	
						sans catalyseur	Poids à vide	995	Carburant	B
							Charge utile	-	Cylindrée	1595
							Poids total	1460	CV-impôt	8,12
F	G	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Installation subséquente : désignation du catalyseur "175 131 701"
tubulure de remplissage d'essence 2,134 cm, marquage "seulement essence sans plomb".
- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- +) Variante de pneus : 185/70 SR 13; 195/60 SR 14; Load-Index "72" ou >, Speed-Index "S".
- Variante de jantes : 5 J x 13 déport 45 mm acier resp. alliage léger "VW/AUDI", voies AV = 1400 mm AR = 1408 mm
6 J x 14 38 mm acier resp. alliage léger "VW/AUDI", 1414 mm 1422 mm
- §) Equipement : sur demande spoiler avant en plastique, spoiler arrière en polyuréthane, jeu de spoilers (spoiler AV et AR, élargisseurs d'ailes et de bas de caisse largeur du véhicule = 1725 mm).
- Bavettes : obligatoires avec des jantes 6 J x 14 à l'AR (ou élargisseurs d'ailes).
- §§) Portes/Rétroviseur : Fastback = nombre de portes 2 + 1 ou 4 + 1 / rétroviseurs gauche + droite
AR à ligne brisée = nombre de portes 2 ou 4 / intérieur + gauche

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 03.-07.06.85

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation

Sta/jak