

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	19 E - Jetta (moteur: EM/55 kW)	CH 0861 37

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfabourg / BRD	Le no de fiche d'homologation
Identification	sur la plaquette du constructeur "19 E" ou "19 E-J" numero du châssis "VWV...16....."	indiqué ci-dessus ne peut être utilisé que pour les véhicules
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite	ayant été équipés après coup d'un
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur en haut à droite sur le bac à eau (lucarne)	catalyseur avant la 1re mise en
Identification du moteur	"EM" à l'avant sur le bloc (en direction de marche)	circulation.
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	Marque	V W	Type
Suspension	Construction	en ligne	Temps
Direction	Carburant	B	Position
Entraînement	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	Alésage	81,0	Course
	Cylindrée	1595	CV-impôt
	Puissance en kW	55 (DIN)	à min-1
Frein auxiliaire	Couple max Nm	125	à min-1
	Déparasitage	A + 2 ou 3 - 2	
Frein d'arrêt	Silencieux	2 = 400 x Ø 90 mm	"191 119" **)
Ralentisseur		450x215x105 mm	"191 119 A"
Contrôle 2 circuits			

Carrosserie/Equipement	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 ou 4	Poids à vide	560	380	940
Centures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	115	235	350
Cale	-		675	615	1290
Anivol	verrou direction	Poids garantis			1440
Réservoir carburant	1/plastique, 55 litres	Pneus	155 SR 13	155 SR 13	+))
Avertisseur	1/HELLA CH 5 0201 08 ou d'autres modèles homologués	Pty/bar	- / 2,3	- / 2,3	
		Charge	850	850	
Nombre de places	total 5 av. 2 centre ar 3	pour Vmax	180	180	
		Jantes	5 1/2 J x 13 DP	38, acier ou alliage léger	++)

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2475	mécanique	1000 / 470	automatique	1000 / 470
Longueur	(4330)	4315			Garantie poids remorquable avec/sans frein			
Largueur		1680	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur		1405	Voie av	1427 - ++)	Poids remorquable testé	800	900	
Porte à faux avant	(825)	810	Voie ar	1422 - ++)	Charge garantie sur le toit	75	75	
Porte à faux arrière		1030	Braquage Ø	g 9900 d 9600	Vitesse maximale selon le constructeur	165	160	km/h
Garde au sol	à vide		en charge		testée	_____ km/h à min-1	_____ moteur	_____ prise de force

() = avec système de lavage des phares

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule	total	avant	
m5	3,67	72,0		71,0	3750		Voiture de tourisme			
a3	3,41	74,5		73,0	3750		VW 19 E - Jetta			
F		G		H		J		R		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places	
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	5	2
m5	3,67	12,45	1,52	0,98	1,1	840	07 0701 01	Poids à vide	940	Carburant
a3	3,41	13,46	1,36	1,04	2,0	900	07 0701 02	Charge utile	-	Cylindrée
								Poids total	1440	CV-impôt
								<u>sans catalyseur</u>		
F	G	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation:

- x) Installation subséquente : désignation du catalyseur "165 131 701 F" ou "165 253 702" tubulure de remplissage d'essence 2,134 cm, marquage "seulement essence sans plomb".
- *) Variante du modèle : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- +) Variante de pneus : 175/70 SR 13, 185/70 SR 13, 205/60 SR 13, 185/60 SR 14, 195/60 SR 14, 195/50 SR 15 charge / Vmax: index charge "70" ou \gt / index vitesses "S"
- ++) Variante de jantes : 5 J x 13, 5 1/2 J x 13, 6 J x 13, 6 J x 14, 5 1/2 J x 15, 6 J x 15 toutes les jantes en acier ou en alliage léger; les jantes en alliage léger sont marquées "VW/AUDI".
- Voies : DP 33 mm AV = 1437 mm AR = 1432 mm / DP 35 mm AV = 1433 mm AR = 1428 mm
DP 38 mm 1427 mm 1422 mm / DP 45 mm 1413 mm 1408 mm
- §) Equipement : spoiler avant en plastique; sur demande avec spoiler sur le couvercle du coffre.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.