

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	86 C - Polo (AR à ligne brisée) (moteur: NZ / 40 kW) *	CH 0861 41

Constructeur	<u>VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD</u>	Catalyseur
Identification	sur la plaque du constructeur "86 C" ou "86 C - D" numéro du châssis "WVW...86....." ou "WVW...80....."	
Plaque du constructeur	<u>dans le compartiment-moteur, à l'AV à côté de la fermeture du capot</u>	
Numéro du châssis	<u>dans le compartiment-moteur, à l'AV au centre du bac à eau</u>	
Identification du moteur	<u>"NZ" à l'AV à droite en haut sur le bloc (visible en direction de marche)</u>	
Importateur	<u>A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad</u>	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	Marque	V W	N Z
Suspension	Construction	en ligne/inject.	Temps
Direction	Carburant	B	Position
Entrainement	Réfrigérissement	eau	Cylindres
Frein de service	Alésage	75,0	Course
	Cylindrée	1272	CV-impôt
Frein auxiliaire	Puissance en kW	40 DIN	à min-1
	Couple max. Nm	97	à min-1
Frein d'arrêt	Déparasitage	B+2 / A+2	
Ralentisseur	Silencieux	2 = 350 x Ø 80	"867 119" ou "867 119 A"
Contrôle 2 circuits		400x210x100	"867 120" ou "867 120 B"

Carrosserie/Equipement	<u>linousine §)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	<u>2</u>	Poids à vide	<u>455</u>	<u>305</u>	<u>760</u>
Ceintures sécurité avant	<u>Ar4m(E)</u>	Répartition charge	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Cale	<u>-</u>	Poids garantis	<u>565</u>	<u>545</u>	<u>1110</u>
Antivol	<u>verrou direction</u>	Pneus	<u>145 SR 13</u>	<u>145 SR 13</u>	<u>+</u>
Réservoir carburant	<u>1/acier, 42 litres</u>	Ply/bar	<u>- / 2,2</u>	<u>- / 2,2</u>	
Avertisseur	<u>1/Ruhla CH 2 024</u> ou d'autres modèles homologués	Charge	<u>750</u>	<u>750</u>	

Nombre de places total	<u>5</u>	avant	<u>2</u>	centre	<u>-</u>	ar	<u>3</u>
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement				
Longueur	<u>-</u>	<u>3975</u>	<u>2335</u>				
Largeur	<u>1580</u>	<u>1600</u>	Essieu double av	<u>-</u>	ar	<u>-</u>	
Hauteur	<u>-</u>	<u>1355</u>	Voie av	<u>1306</u>	- +)		
Porte à faux avant	<u>-</u>	<u>705</u>	Voie ar	<u>1332</u>	- +)		
Porte à faux arrière	<u>-</u>	<u>935</u>	Braquage Ø p	<u>9300</u>	d	<u>9300</u>	
Garde au sol	à vide	<u>-</u>	en charge	<u>-</u>			

Jantes	<u>4 1/2 J x 13 DP</u>	45 acier ou all. léger +)
Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	<u>650 / 410</u>
Garantie poids de l'ensemble	automatique	<u>-</u>
Poids remorqueable testé		<u>650</u>
Charge garantie sur le toit		<u>50</u>
Vitesse maximale selon le constructeur		<u>153</u> km/h
testée	km/h à min-1	moteur
		pnse de force

Emission du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	4,06	74,0	71,0	3900		Voiture de tourisme		
Valeurs limites 1.10.86 remplies						Marque et type	Y W 86 C - Polo	
						Homologation No CH	0861 41	
						Carrosserie	limousine	
F	G	H	J	R		Places	total 5	avant 2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH		
m5	4,06	0,98	0,20	0,17	- 800	07 2301 02	Poids à vide	760
							Charge utile	-
							Poids total	1190
							Carburant	R
							Cylindrée	1272
							CV-impôt	6,48
F	G	K	L	M	N	R		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "867 131 701"
- * Variante modèle : se différencie par les accessoires et l'aménagement
- + Variante de pneus : 155/70 SR 13, 165/65 SR 13, 175/60 SR 13; Load-Index "65" ou > Speed-Index "S"
- Variante de jantes: 4 1/2 J x 13 DP 38 acier resp. alliage léger "VW/AUDI" voie AV = 1320 mm AR = 1346 mm
5 1/2 J x 13 DP 38 acier resp. alliage léger "VW/AUDI" voie AV = 1320 mm AR = 1346 mm
- §) Equipement : avec des jantes DP 38 mm = bavettes à l'AR ou extensions d'ailes (largeur vhc 1600 mm) obligatoires livrable sur demande avec jeu d'habillage composé de: extensions d'ailes, extensions bas de caisse ainsi que spoiler arrière sur couvercle de coffre (le tout en plastique).

Inscription dans le permis de circulation

576 - Catalyseur, norme US-83

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 26.-30.8.85 Sta/jak Remplace la fiche d'homologation du 30.08.85
20.06.86 - No du châssis / Silencieux Ad

Service fédéral d'homologation