

Genre du véhicule : 00) Voiture de tourisme	Marque de fabrication VW	Type : 86 C - Polo Coupé (moteur: NZ / 40 kW)	Fiche d'homologation No. CH 0861 42
Constructeur Identification	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD sur la plaquette du constructeur "86 C" ou "86 C - C" numéro du châssis "WVW...87....." ou "WVW...80....."		Catalyseur
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à l'AV à côté de la fermeture du capot		
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'AV au centre du bac à eau		
Identification du moteur	"NZ" à l'AV à droite en haut sur le bloc (visible en direction de marche)		
Importateur	A N A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque VW	Type	NZ
Suspension AV+AR=ress, hélicoIdaux, amortisseurs	Construction en ligne/inject.	Temps	4
Direction à crémaillère	Carburant B	Position	avant
Entretien sur roues AV	Réfrigérisement eau	Cylindres	4
Frein de service hydraulique, 2-circ. (en diagonale), AV-disques	Alésage 75,0	Course	72,0
AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes	Cylindrée 1272	CV-impôt	6,48
roues, s.d. régulateur sel, charge, sur roues AR	Puissance en kW 40 DIN	à min-1	5200
Frein auxiliaire mécanique, tambours, sur roues AR	Couple max Nm 97	à min-1	3000
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire	Déparasitage B+2 / A+2	Silencieux 2 = 350 x ø 80	"867 119" ou "867 119 A"
Ralentisseur -		400x210x100	"867 120" ou "867 120 P"
Contrôle 2 circuits contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée			

Carrosserie/Équipement limousine (\$))	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes 2+1	Poids à vide	465	305	770
Centres sécurité avant Ar4m(E)	Répartition charge	110	240	350
Cale -		575	545	1120
Antivol verrou direction	Poids garantis			1170
Réservoir carburant 1/acier, 42 litres	Pneus	145 SR 13	145 SR 13	+
Avertisseur 1/Ruhla CH 2 024	Ply/bar	= / 2,2	= / 2,2	
Nombre de places total 5	Charge	750	750	
av. 2	pour Vmax	180	180	
centre	Jantes	4 1/2 J x 13 DP	45 acier ou all. léger +)	
ar. 3				
Dimensions			mécanique	automatique
Longueur	intérieur	3655	650 / 410	
Largeur	extérieur	1590		
Hauteur	Empattement	2335		
Porte à faux avant	Essieu double av			
Porte à faux arrière	Voie av	1306 +)		
Garde au sol	Voie ar	1332 +)		
	Braquage ø	9300 d 9300		
	à vide			
	en charge			

Garantie poids remarquable avec/sans frein	650 / 410	
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remarquable testé	650	
Charge garantie sur le toit	50	
Vitesse maximale selon le constructeur	153	km/h
testée	km/h à min-1	moteur
		prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,06	74,0	71,0	3900			Voiture de tourisme				
<u>Valeurs limites 1,10,86 remplies</u>							Marque et type	VW 86 C - Polo Coupé			
							Homologation No CH	0861 42			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H	J	R							
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
m5	4,06	0,98	0,20	0,17	-	800	07 2301 02	5		2	
								Poids à vide	770	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	1272
								Poids total	1170	CV-impôt	6,48
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "B67 131 701"
- *) Variante modèle : se différencie par les accessoires et l'aménagement
- *) Variante de pneus : 155/70 SR 13, 165/65 SR 13, 175/60 SR 13; Load-Index "65" ou > Speed-Index "S"
- Variante de jantes: 4 1/2 J x 13 DP 38 acier resp. alliage léger "VW/AUDI" voie AV = 1320 mm AR = 1346 mm
5 1/2 J x 13 DP 38 acier resp. alliage léger "VW/AUDI" voie AV = 1320 mm AR = 1346 mm
- §) Equipement : avec des jantes DP 38 mm = bavettes à l'AR obligatoires livrable sur demande avec spoiler au-dessus de la vitre AR.

Inscription dans le permis de circulation

576 - Catalyseur, norme US-83

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 26.-30.8.85 Sta/jak Remplace la fiche d'homologation du 30.08.85
20.06.86 - No du châssis / Silencieux Ad

Service fédéral d'homologation