

| | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrique | Type | Fiche d'homologation No. |
| 00) Voiture de tourisme | V W | 19 E - Golf (moteur: NZ / 40 kW) * | CH 0961 43 |

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| Constructeur | VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD | Catalyseur |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "19 E" ou "19 E - G" numéro du châssis "WVW...19....." | |
| Plaquette du constructeur | dans le compartiment-moteur, à droite | |
| Numéro du châssis | dans le compartiment-moteur, à droite, en haut sur le bac à eau (visible par lucarne) | |
| Identification du moteur | "NZ" à l'AV, à droite en haut sur le bloc (visible en direction de marche) | |
| Importateur | A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad | |

| | | | |
|------------------------|---|-----------------|--|
| Châssis | Moteur | | |
| Nombre d'essieux/pneus | 2 / 4 | Marque | V W |
| Suspension | AV+AR=ress, hélicoïdaux, amortisseurs | Type | N Z |
| Direction | à crémaillère; s.d. avec assistance hydraulique | Construction | en ligne/inject. |
| Entraînement | sur roues AV | Carburant | B |
| Frein de service | hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours ou disques, assist. par dépression; | Refroidissement | eau |
| Frein auxiliaire | s.d. ABS sur roues AR; s.d. ABS | Alésage | 75,0 |
| Frein d'arrêt | mécanique, tambours ou disques, sur roues AR | Cylindrée | 1272 |
| Ralentisseur | = | Puissance en kW | 40 DIN |
| Contrôle 2 circuits | contrôle niveau ou diff. pression; LF combinée | Couple max. Nm | 97 |
| | | Déparasitage | B+2 / A+2 |
| | | Silencieux | 2 = 300x212x102 "191 119 J" 450x212x102 "191 119 A" |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| Carrosserie/Équipement | limousine §) | Poids | avant | arrière | total |
| Nombre de portes | 2+1 ou 4+1 | Poids à vide | 520 | 350 | 870 |
| Ceintures sécurité avant | Ar4m(E) | Répartition charge | 110 | 240 | 350 |
| Cale | - | | 630 | 590 | 1220 |
| Antivol | verrou direction | Poids garantis | | | 1360 |
| Réservoir carburant | 1/plastique, 55 litres | Pneus | 155 SR 13 | 155 SR 13 | + |
| Avertisseur | 1/Mixo CH 2 013 ou d'autres modèles homologués | Ply/bar | - / 2,2 | - / 2,2 | |
| Nombre de places | total 5 av 2 centre ar 3 | Charge pour Vmax | 850 | 850 | |
| Dimensions | intérieur extérieur | Jantes | 180 | 180 | |
| Longueur | 3985/4000 | | 5 J x 13 DP 38, acier/all. léger | | + |
| Largeur | 1665/1680 | Empattement | 2475 | Garantie poids remorquable avec/sans frein | 1000 / 460 |
| Hauteur | 1405 | Essieu double av | ar | Garantie poids de l'ensemble | = |
| Porte à faux avant | 810/825 | Voie av | 1427 - +) | Poids remorquable testé | 870 |
| Porte à faux arrière | 700 | Voie ar | 1422 - +) | Charge garantie sur le toit | 75 |
| Garde au sol | à vide - en charge - | Braquage ø | g 9700 d 9700 | Vitesse maximale selon le constructeur | 151 km/h |
| | | | | testée | km/h à min-1 moteur prise de force |

| Emissions du bruit | | Au passage | | Mesure à l'arrêt | | Remarques | Indications pour le permis de circulation | | (Code) | |
|----------------------------------|------|-------------------|------|------------------|---------|-----------|---|--------------|-----------|------|
| Boite de vitesses | l-e | dB/A | | dB/A | min-1 | | Genre de véhicule | | | |
| m5 | 4,27 | 74,0 | | 70,0 | 3900 | | Voiture de tourisme | | | |
| Valeurs limites 1.10.86 remplies | | | | | | | | | | |
| F | G | H | J | R | | | | | | |
| Des gaz d'échappement | | Emissions en g/km | | | Ralenti | | Numéro-ATGE | | Places | |
| Boite de vitesses | l-e | CO | HC | NO | CO | min-1 | CH | total | avant | |
| m5 | 4,27 | 1,12 | 0,21 | 0,16 | - | 860 | 07 2301 01 | 5 | | 2 |
| | | | | | | | | Poids à vide | Carburant | B |
| | | | | | | | | Charge utile | Cylindrée | 1272 |
| | | | | | | | | Poids total | CV-impôt | 6,48 |
| F | G | K | L | M | N | R | | | | |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "191 131 701 D"
- * Variante modèle : se différencie par les accessoires et l'aménagement
- + Variante de pneus : 175/70 SR 13, 185/70 SR 13, 205/60 SR 13, 185/60 SR 14, 195/60 SR 14, 195/50 SR 15
- Charge / Vmax : Load-Index "68" ou > Speed-Index "S"
- Variante de jantes : 5 1/2 J x 13, 6 J x 13, 6 J x 14, 5 1/2 J x 15, 6 J x 15; toutes en acier ou alliage léger; les jantes en alliage léger sont marquées "VW/AUDI"
- Voies : DP 33 AV= 1437 mm AR= 1432 mm DP 35 AV= 1433 mm AR= 1428 mm DP 38 AV= 1427 mm AR= 1422 mm DP 45 AV= 1413 mm AR= 1408 mm
- §) Equipement : spoiler avant en plastique, sur demande avec spoiler arrière
- §§) Frein de service : modèle équipé du système antiblocage ABS = 3 circuits de frein (1er = roues AV; 2e+3e= chacun 1 roue AV + les 2 roues AR); assistance hydraulique

Inscription dans le permis de circulation

576 - Catalyseur, norme US-83

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 26.-30.8.85 Sta/jak Remplace la fiche d'homologation du 20.08.87
 27.11.87 - frein de service jak

Service fédéral d'homologation