

Genre du véhicule : 00) Voiture de tourisme	Marque de fabrication : V W	Type : 19 E - Jetta (moteur: NZ / 40 kW)	Fiche d'homologation No : CH 0861 44
---	---------------------------------------	---	--

Constructeur Identification	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD sur la plaquette du constructeur "19 E" ou "19 E - J" numéro du châssis "VWV...16....."	Catalyseur
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite	
Numéro du châssis :	dans le compartiment-moteur, à droite, en haut sur le bac à eau (visible par lucarne)	
Identification du moteur :	"NZ" à l'AV, à droite en haut sur le bloc (visible en direction de marche)	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis :	Moteur :		
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque V W	Type N Z	
Suspension AV+AR=ress,hélicoïdaux, amortisseurs	Construction en ligne/inject,	Temps 4	
Direction à crémaillère; s.d. avec assistance hydraulique	Carburant B	Position avant	
Entraînement sur roues AV	Refroidissement eau	Cylindres 4	
Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours	Alésage 75,0	Course 72,0	
	Cylindrée 1272	CV-impôt 6,48	
	Puissance en kW 40 DIN	à min-1 5200	
Frein auxiliaire circuit 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Couple max. Nm 97	à min-1 3000	
	Déparassitage B+2 / A+2		
Frein d'arrêt mécanique, tambours ou disques, sur roues AR	Silencieux 2 = 300x212x102 "191 119 J"		
Ralentisseur -	450x212x102 "191 119 A"		
Contrôle 2 circuits contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée			

Carrosserie/Equipement linousine 5)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes 2 ou 4	Indic. vitesse km/h	Poids à vide 525	375	900	
Cantures sécurité avant Ax4m(B)	arrière Ax4m(B) + B(E)	Répartition charge 115	235	350	
Cale -	Rétroviseurs intérieur + gauche	640	610	1250	
Antivol verrou direction	Essuie-glace 2 balais	Poids garants -	-	1400	
Réservoir carburant 1/plastique, 55 litres		Pneus 155 SR 13	155 SR 13	+	
Avertisseur 1/Mixo CH 2 013	ou d'autres modèles homologués	Ply/bar - / 2,2	- / 2,2		
Nombre de places - total 5	av 2	Charge 850	850		
	centre -	pour Vmax 180	180		
	ar 3	Jantes 5 J x 13 DP 38,	acier/all.léger	+	
Dimensions	intérieur	extérieur	mécanique		automatique
Longueur 4315/ 4330	Empattement 2475		Garantie poids remorquable avec/sans frein 1000 / 460		
Largeur 1665/ 1680	Essieu double av - ar -		Garantie poids de l'ensemble -		
Hauteur 1405	Voie av 1427 - +		Poids remorquable testé 875		
Porte à faux avant 810/ 825	Voie ar 1422 - +		Charge garantie sur le toit 75		
Porte à faux arrière 1030	Braquage ø g 9700 d 9700		Vitesse maximale selon le constructeur 149		km/h
Garde au sol à vide -	en charge -		testée - km/h à min-1 - moteur - prise de force		

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5	4,27	74,0		70,0	3900		Voiture de tourisme			
Valeurs limites 1.10.86 remplies							Marque et type	V W 19 E - Jetta		
							Homologation No CH	0861 44		
							Carrosserie	limousine		
F	G	H	J	R						
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		Places		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	total		avant	
m5	4,27	1,12	0,21	0,16	-	860	07 2301 01	5	2	
							Poids à vide	900	Carburant	B
							Charge utile	-	Cylindrée	1272
							Poids total	1400	CV-impôt	6,48
F	G	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "191 131 701 D"
- *) Variante modèle : se différencie par les accessoires et l'aménagement
- +) Variante de pneus : 175/70 SR 13, 185/70 SR 13, 205/60 SR 13, 185/60 SR 14, 195/60 SR 14, 195/50 SR 15
- Charge / Vmax : Load-Index "68" ou > Speed-Index "S"
- Variante de jantes : 5 1/2 J x 13, 6 J x 13, 6 J x 14, 5 1/2 J x 15, 6 J x 15; toutes en acier ou alliage léger; les jantes en alliage léger sont marquées "VW/AUDI"
- Voies : DP 33 AV= 1437 mm AR= 1432 mm DP 35 AV= 1433 mm AR= 1428 mm DP 38 AV= 1427 mm AR= 1422 mm DP 45 AV= 1413 mm AR= 1408 mm
- §) Equipement : spoiler avant en plastique, sur demande avec spoiler arrière
- §§) Frein de service : modèle équipé du système antiblocage ABS = 3 circuits de frein (1er = roues AV; 2e + 3e = chacun 1 roue AV + les 2 roues AR); assistance hydraulique

Inscription dans le permis de circulation

576 - Catalyseur, norme US-83

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 26.-30.8.85 Sta/jak Remplace la fiche d'homologation du 20.08.87
27.11.87 - frein de service jak

Service fédéral d'homologation