

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	19 E - Golf (moteur: PN / 51 kW) *	CH 0861 45

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "19 E" ou "19 E - G" numéro du châssis "WVW...19....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite	
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, en haut à droite sur le bac à eau (visible par lucarne)	
Identification du moteur	"PN" à l'avant sur le bloc (en direction de marche)	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinzach-Bad	

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W	Type	P N
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux; amortisseurs	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	à crémaillères, d. assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues; s.d. ABS	Alésage	81,0	Course	77,4
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Cylindrée	1595	CV-Impôt	8,12
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW	51 DIN	à min-1	5200
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	118	à min-1	2700
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau ou diff. de pression, IT combinée	Déparasitage	B+2 / A+2		
		Silencieux	2 = 300x212x102 mm	"191 119 J"	
			450x212x102 mm	"191 119 A"	

Carrosserie/Equipement	limousine		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Indic. vitesse	540	355	895	
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	km/h	Répartition charge	110	240	350
Cale	-	Arrière	650	595	1245	
Antivol	verrou direction	Rétroviseurs	Poids garantis	175/70 SR 13	175/70 SR 13	1400
Réservoir carburant	1/plastique, 55 litres	Essue-glace	Pneus	- / 2,5	- / 2,5	+))
Avertisseur	1/MIXO CH 2 013	2 balais	Ply/bar	950	950	
	ou d'autres modèles homologués		Charge	180	180	

Nombre de places	total	5	av.	2	centre	ar.	3
Jantes	5 1/2 J x 13 DP 38 acier/alliage léger		+))				

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement		mécanique		automatique
Longueur	1985	4000	2475		1200 / 470		
Largeur	1665	1680	Essieu double av		-		
Hauteur	1405		Voie av		895		
Porte à faux avant	810	825	Voie ar		75		
Porte à faux arrière	700		Braquage ø		162		km/h
Garde au sol	à vide	-	g		9700 d 9700		
			en charge		-		prise de force
Garantie poids remorqueable avec/sans frein	-		testée		km/h à min-1		moteur
Garantie poids de l'ensemble	-						
Poids remorqueable testé	-						
Charge garantie sur le toit	-						
Vitesse maximale selon le constructeur	-						

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,94	74,5	72,0	3900		Voiture de tourisme				
Valeurs limites 1.10.86 remplies						Marque et type	V W 19 E - Golf			
						Homologation No CH	0861 45			
						Carrosserie	limousine			
F	G	H	J	R		Places	total	5	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE				
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
m5	3,94	1,90	0,17	0,30	- 900	07 2401 01	Poids à vide	895	Carburant	B
						Charge utile	-	Cylindrée	1595	
						Poids total	1400	CV-impôt	8,12	
F	G	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "165 131 701 F"
- *) Variantes du modèle : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- +) Variantes de pneus : 155 SR 13, 185/70 SR 13, 205/60 SR 13, 185/60 SR 14, 195/60 SR 14, 195/50 SR 15
- Charge/Vmax : Load-Index "69" ou > Speed-Index "E"
- Variantes de jantes : 5 J x 13, 5 1/2 J x 13, 6 J x 13, 6 J x 14, 5 1/2 J x 15, 6 J x 15; toutes en acier ou all.léger;
- Voies : DP 33 AV= 1437 mm DP 35 AV= 1433 mm DP 38 AV= 1427 mm DP 45 AV= 1413 mm
AR= 1432 mm AR= 1428 mm AR= 1422 mm AR= 1408 mm
les jantes en alliage léger sont marquées "VW/AUDI"
- §) Ecuirement : spoiler avant en plastique, s.d. avec spoiler arrière.

Inscription dans le permis de circulation

576 - Catalyseur, norme US-83

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 26.-30.08.85

Jy

Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation du 30.08.85
20.08.87 - s.d. ABS jak

Service fédéral d'homologation