

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
00) Voiture de tourisme	V W	19 E - Jetta *) (moteur: RD / 79 kW)	CH 0861 48

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / ERD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "19 E" ou "19 E - J" numéro du châssis "WVW...16....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite	
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur le bac à eau (visible par lucarne)	
Identification du moteur	"RD" à l'AV sur le bloc (visible en direction de marche)	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W	Type	R D
Suspension	AV+AR=ress,hélicofdaux, amortisseurs	Construction	en ligne/inject.	Temps	4
Direction	à crémaillère; s.d, assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur roues AV	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, assistance par dépression, sur toutes roues.	Alésage	81,0	Course	66,4
Frein auxiliaire	ALR sur roues AR; s.d. ABS circuits 1 + 2 du frein de serv.(en diagonale)	Cylindrée	1780	CV-Impôt	9,07
Frein d'arrêt	mécanique, disques, sur roues AR	Puissance en kW	79 DIN	à min-1	5250
Ralentisseur	=	Couple max.Nm	154	à min-1	3250
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff,pression; LT combinée	Déparasitage	B+2 / A+2		
		Silencieux	2 = 300x212x102	"191 119 C"	
			450x212x102	"191 119 E"	

Carrosserie/Equipement	limousine. \$)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 ou 4	Indic.vitesse	km/h	Poids à vide	570	395	965
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)	arrière	Ar4m(E) + B(E)	Répartition charge	115	235	350
Cale	=	Rétroviseurs	intérieur + gauche		685	630	1315
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais	Poids garants	1470		
Réservoir carburant	1/plastique, 55 litres			Pneus	175/70 ER 13	175/70 ER 13	+
Avertisseur	1/Mixo CH 2 013 ou d'autres modes homologués			Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	

Nombre de places	total 5	av. 2	centre	ar. 3	Charge	950	950
					pour Vmax	210	210
					Jantes	5 1/2 J x 13 DP	38 acier/all.léger +)

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2475	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	1200 / 490	automatique
Longueur		4315/4330			Garantie poids de l'ensemble	=		
Largeur		1680	Essieu double av		Poids remorquable testé	965		
Hauteur		1405	Voie av	1427 - +)	Charge garantie sur le toit	75		
Porte à faux avant		810/ 825	Voie ar	1422 - +)	Vitesse maximale selon le constructeur	184		km/h
Porte à faux arrière		1030	Braquage ø	g 9700 d 9700	testée	km/h à min-1		moteur
Garde au sol	à vide	-	en charge	-				prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	3,67	76,0		73,5	3940		Voiture de tourisme		
							Marque et type	VW 19 E - Jetta	

Valeurs limites 1,10,86 remplies

F		G		H		J		R		Homologation No CH		Carrosserie	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km		Ralenti		Numéro-ATGE		Places		total		avant	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH						
m5	3,67	1,05	0,19	0,03	-	860	07 2001 01	5		2			
								Poids à vide		965		Carburant	
								Charge utile		-		Cylindree	
								Poids total		1470		CV-impôt	
												B	
												1760	
												9,07	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "191 131 701 C" ou 165 131 701 C"
- \* Variante modèle : se différencie par les accessoires et l'aménagement
- + Variante de pneus : 155 HR 13, 185/70 HR 13, 205/60 HR 13, 185/60 HR 14, 195/60 HR 14, 195/50 HR 15
- Charge / Vmax : Load-Index "71" ou > Speed-Index "H"
- Variante de jantes: 5 J x 13, 5 1/2 J x 13, 6 J x 13, 6 J x 14, 5 1/2 J x 15, 6 J x 15; toutes en acier ou all.léger les jantes en alliage léger sont marquées "VW/AUDI"
- Voies : DP 33 AV = 1437 mm AR = 1432 mm DP 35 AV = 1433 mm AR = 1428 mm DP 38 AV = 1427 mm AR = 1422 mm DP 45 AV = 1413 mm AR = 1408 mm
- §) Equipement : spoiler avant en plastique, sur demande avec spoiler arrière

Inscription dans le permis de circulation

576 - Catalyseur, norme US-83

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 26.-30.8.85 Sta/jak Remplace la fiche d'homologation du 30.08.85  
20.08.87 - s.d. AEG jak

Service fédéral d'homologation

Form 27 11.83 2810/84