

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Golf (19 E)	Fiche d'homologation No.
00) Voiture de tourisme	V W	moteur:	KR/102 kW	CH 0861 55

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BED
 Identification sur la plaquette du constructeur "19 E" ou "19E-G"
 numéro du châssis "WVW...19....."
 Plaquette du constructeur dans le compartiment-moteur, à droite
 Numéro du châssis dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur le bac à eau (visible par lucarne)
 Identification du moteur "KR" à l'AV sur le bloc (vue en direction de marche)
 Importateur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinnow-Bad

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>V W</u>
Suspension <u>AV+AR= ressorts hélicoïdaux + amortisseurs</u>	Construction <u>en ligne-inj./16V</u>
Direction <u>crémaillère, s.d. assistance hydraulique</u>	Carburant <u>B</u>
Entraînement <u>sur roues AV</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circ. (en diagonale), disques, avec assist. par dépression, sur toutes roues, régulateur selon charge, sur roues AR</u>	Alésage <u>81,0</u>
Frein auxiliaire <u>circuit 1 + 2 du frein de service</u>	Cylindrée <u>1780</u>
Frein d'arrêt <u>mécanique, disques, sur roues AR</u>	Puissance en kW <u>102</u>
Ralentisseur	Couple max. Nm <u>168</u>
Contrôle 2 circuits <u>contrôle niveau ou diff. pression; IT combinée</u>	Déparasitage <u>B+2</u>
	Silencieux <u>01)</u>

Carrosserie/Equipement limousine 02)
 Nombre de portes 2+1 ou 4+1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité avant Ar4m (E) arrière Ar4m + B (E)
 Cale Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol verrou direction Essuie-glace 2 balais
 Réservoir carburant 1/plastique, 55 l
 Avertisseur MIXO CH 2013 ou d'autres modèles homologues

Nombre de places total 5 av. 2 centre _____ ar. 3

Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur	<u>3995</u>	Empattement <u>2475</u>
Largeur	<u>1680</u>	Essieu double av _____ ar _____
Hauteur	<u>1405</u>	Voie av <u>1427</u> - _____
Porte à faux avant	<u>810</u>	Voie ar <u>1422</u> - _____
Porte à faux arrière	<u>700</u>	Braquage ø g <u>10200</u> d <u>10200</u>
Garde au sol	à vide _____	en charge _____

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>590</u>	<u>380</u>	<u>970</u>
Répartition charge	<u>105</u>	<u>245</u>	<u>350</u>
	<u>695</u>	<u>625</u>	<u>1320</u>

Poids garantis			<u>1430</u>
Pneus	<u>175/70 BR 13</u>	<u>175/70 BR 13</u>	<u>03)</u>
Ply/bar	<u>/ 2,4</u>	<u>/ 2,4</u>	
Charge	<u>900</u>	<u>900</u>	
pour Vmax	<u>210</u>	<u>210</u>	
Jantes	<u>5 1/2 J x 13 DP</u>	<u>38, acier</u>	<u>03)</u>

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique <u>1200/510</u>	automatique _____
Garantie poids de l'ensemble	_____	_____
Poids remorquable testé	<u>860</u>	_____
Charge garantie sur le toit	<u>75</u>	_____
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>208</u>	_____ km/h
testée _____ km/h à min-1 _____	moteur _____	prise de force _____

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,67	75,0		79,0	4575		Voiture de tourisme				
							Marque et type	V W Golf			
							Homologation No CH	0861 55			
							Carrosserie	Limousine			
F	G	H	J	R							
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	3,67	9,45	1,69	1,57	1,2	980	07 1602 02	total	5	avant	2
								Poids à vide	970	Carburant	3
								Charge utile	-	Cylindree	1780
								Poids total	1430	CV-impôt	9,07
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- 01) Silencieux : 4 pots: 325 x ø 136 mm "191 119 N"
 400 x ø 85 mm "533 119 E"
 378 x 334 x 110 mm "191 119 P"
 450 x 210 x 100 mm "191 119 H"
- 02) Equipement : spoiler AV en plastique; s.d. spoiler au-dessus de la vitre AR
- 03) Variante de pneus: 185/60 HR 14 950/2,5 Vmax 210 km/h
 195/50 HR 15 924/2,5 210 km/h
- Variante de jantes: 5 1/2 J x 13, déport 38 mm, alliage léger "TW/AUDI" voies inchangées
 6 J x 14, 38 mm, acier ou alliage léger "TW/AUDI" "
 6 J x 14, 30 mm, alliage léger "CENTRA" voie AV = 1443 AR = 1438
 5 1/2 J x 15 38 mm, alliage léger "TW/AUDI" voies inchangées

Lieu et date de l'homologation Berne, 01.05.86
 Sta/Ad

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation