

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
CO) Voiture de tourisme	VW	type 2 (moteur: 1V / 70 kW) (7 places)	CH C862 C8

Constructeur	VOLKSWAGEN/VERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "253" numéro du châssis "W72...25....."	
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte	
Numero du châssis	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière la roue avant	
Identification du moteur	"MV" devant le no du moteur, à l'arrière à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	VW	Type	M V
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à crémaillère; s.d. assistance hydraulique	Construction	cy1. opposés/inject.	Temps	4
Direction	sur les roues arrière	Carburant	B	Position	arrière
Entraînement	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours	Réfrigérisement	eau	Cylindres	4
Frein de service	assistance par dépression, sur toutes les roues limiteur sur les roues arrière	Alésage	94,0	Coursa	76,0
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	2109	CV-impôt	10,74
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW	70 DIN	à min-1	4800
Ralentisseur	-	Couple max Nm	160	à min-1	2800
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau ou diff. de pression; LT combinée	Déparasitage	B+2	Silencieux	1 = 685 x Ø 140 "025 119 F"

Carrosserie/Équipement	limousine / \$)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3+1 / 4+1	Indic. vitesse	km/h		
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)	Arrière	Ar4m(E) / B(E)		
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite		
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais		
Réservoir carburant	1/acier, 67 litres	Poids garants			
Avertisseur	1/Hella, CH 5 0201 C8 ou d'autres modèles homologués	Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	+) )

Nombre de places	total	7	av.	2	centre	2	ar.	3
Dimensions	intérieur	extérieur						
Longueur		4570	Empattement	2460				
Largeur		1845	Essieu double av					
Hauteur		1965 *)	Voie	av 1585	+)			
Porte à faux avant		1160	Voie	ar 1570	+)			
Porte à faux arrière		950	Braquage Ø	g 10300	d 10100			
Garde au sol	à vide		en charge					

Poids	avant	730	arrière	675	total	1405 *)
Poids à vide		250		240		490
Répartition charge		980		915		1895
						2510
Poids garants						
Pneus		185 R 14 C		185 R 14 C		+) )
Ply/bar		6 / 3,75		6 / 3,75		
Charge		1472		1472		
pour Vmax		150		Speed-Index "N"		
Jantes		5 1/2 J x 14 DP		39, acier		+) )
				mécanique		automatique
Garantie poids remorqueable avec/sans frein				1500 / 600		1500 / 600
Garantie poids de l'ensemble				-		-
Poids remorqueable testé				1400		1400
Charge garantie sur le toit				100		100
Vitesse maximale selon le constructeur				141		136 km/h
testée				km/h à min-1		moteur
						prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5	4,83	77,0		70,0	3600		Voiture de tourisme			
a3	4,09	76,0		73,0	3600		Marque et type VW type 2			
							Homologation No CH	0862 08		
							Carrosserie	limousine		
F	G	H			J	R				
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
m5	4,83	-	-	-	-	CAT	total	7	avant	2
a3	4,09	-	-	-	-	CAT	Poids à vide	1405	Carburant	B
							Charge utile		Cylindrée	2109
							Poids total	2510	CV-impôt	10,74
F	G	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "025 131 701" (US 83).
- \*+ Poids à vide/Dimensions : modèle avec toit surélevé = augmente de 50 kg; hauteur du véhicule = 1965 - 2650 mm.
- + Variante de pneus : 205/70 SR 14 1300 (2,4) Vmax 180 km/h.
- Variante de jantes : 6 J x 14 DP 30 acier ou alliage léger "VW/AUDI", voies: AV = 1603 mm AR = 1588 mm.
- + Charge garantie sur toit: avec le toit surélevé = 100 kg si la galerie est fixée dans la gouttière d'origine.
- § Equipement : avec des jantes 6 J x 14, DP 30, des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 17.-21.6.85 Sta/jak Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation